



PETRONAS

Ficha de Dados Técnicos

Data de Revisão: 13.05.2019 Rev. 04

PETRONAS JENTERAM U SERIES

Lubrificante Ashless de Premium Performance para Turbina Industrial

PETRONAS Jenteram U Series são lubrificantes ashless de premium performance especialmente desenvolvidos para turbinas a vapor de última geração, turbinas a gás que operam desde condições normais até as mais severas, turbinas com ciclo combinado que não tenham redutores. Formulados com óleos básicos selecionados de alta qualidade com eficientes aditivos antidesgaste (isento de zinco), antioxidante, anticorrosivo e antiespuma, os lubrificantes PETRONAS Jenteram U fornecem excelente proteção a formação de verniz, boa proteção antidesgaste, alta estabilidade térmica e oxidativa com desempenho até 3x mais duradouro*.

PETRONAS Jenteram U Series atendem ou excedem especificações industriais fundamentais e requisitos de OEM.

* baseada nas exigências mínimas da DIN 51515 Parte II para turbinas industriais de acordo com o teste de TOST (ASTM D943)

Aplicações

PETRONAS Jenteram U Series são recomendados para uso em:

- turbinas a vapor de última geração, turbinas a gás que operam desde condições normais até as mais severas, turbinas com ciclo combinado sem redutores
- sistemas de turbinas que exigem excelente controle contra a formação de verniz
- mancais de deslizamento e elementos do rolamento

Características e Benefícios

Características	Benefícios
Excelente resistência a formação de verniz	Protege os componentes do equipamento contra o desgaste excessivo, proporcionando maior vida útil ao equipamento
Boa proteção antidesgaste	Protege os componentes do equipamento contra o desgaste excessivo, proporcionando extensão da vida útil do equipamento
Boa filtrabilidade	Mantém eficiência do sistema de filtragem sem ocasionar queda de pressão, aumentando a vida útil do filtro
Alta estabilidade térmica e oxidativa	Mantém os níveis de desempenho sob temperatura e pressão regulares
Excelente proteção contra corrosão	Inibe o processo de corrosão que ocorre na presença de água, aumentando a vida útil do equipamento
Alta estabilidade à formação de espuma e capacidade de liberação de ar	Mantém alta eficiência da turbina, garantindo uma operação precisa. Protege o sistema de efeitos negativos da formação de espuma, reduzindo os gastos de manutenção

www.petronas.com

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTA FICHA DE DADOS TÉCNICOS (INCLUINDO NOME, INFORMAÇÕES, LOGOTIPOS, IMAGENS E ÍCONES), QUE ESTÁ RELACIONADA OU FAZ REFERÊNCIA À PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN. BHD. (PLISB), É PROPRIEDADE ÚNICA E ABSOLUTA DA PLI E/OU SUA EMPRESA HOLDING E DEVE SER TRATADA COMO PRIVADA E CONFIDENCIAL. NENHUMA PARTE DESTE DOCUMENTO PODE SER REPRODUZIDA, ARMAZENADA EM UM SISTEMA DE RECUPERAÇÃO OU TRANSMITIDA DE QUALQUER FORMA OU QUALQUER MEIO (ELETRÔNICO, MECÂNICO, GRAVAÇÃO OU OUTRO) SEM A PERMISSÃO DA PLI E/OU SUA EMPRESA HOLDING.



PETRONAS

Ficha de Dados Técnicos

Data de Revisão: 13.05.2019 Rev. 04

PETRONAS JENTERAM U SERIES

Lubrificante Ashless de Premium Performance para Turbina Industrial

Características	Benefícios
Boa demulsibilidade	Devido à boa capacidade de separar a água do lubrificante, o sistema está protegido contra os seus efeitos degenerativos, mantendo a eficiência da turbina no nível exigido e reduzindo os custos de manutenção
Alta compatibilidade com metais	Compatível com a maioria das ligas metálicas, garantindo excelente desempenho do sistema
Alta compatibilidade com selos e elastômeros	Compatibilidade com a maioria dos selos e elastômeros, contribuindo preventivamente contra o vazamento de fluido e sua contaminação por degradação dos elementos vedantes

Propriedades Típicas

Características	Método	Especificação	32	46	68
Densidade Relativa a 15°C	ASTM D 4052	Reportar	0,859	0,862	0,868
Viscosidade Cinemática a 40°C, cSt	ASTM D 445	±10%	32	46	68
Viscosidade Cinemática a 100°C, cSt	ASTM D 445	(1)	5,5	7,1	9,0
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	Mín. 90	108	113	107
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92	**	220	220	240
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D 97	Máx. -6	-33	-33	-30
TAN, mgKOH/g	ASTM D 664	Reportar	0,15	0,15	0,15
Demulsibilidade, 40/37/3 - minutos	ASTM D 1401	(1)	10	10	15
Corrosão em Lâmina de Cobre	ASTM D 130	Máx. 2	1b	1b	1b
Espuma Sequência I, mL		Máx. 450/0	0/0	0/0	0/0
Espuma Sequência II, mL	ASTM D 892	Máx. 50/0	0/0	0/0	0/0
Espuma Sequência III, mL		Máx. 450/0	0/0	0/0	0/0
Liberação de ar a 50°C, minutos	ASTM D 3427	Máx. 5	0,9	1,9	2,4
RPVOT, minutos	ASTM D 2272	Mín. 750	850	850	850
TOST, horas	ASTM D 943	Mín. 3500	10500	10500	10500

Todos os dados técnicos são apresentados apenas para referência e todas as especificações são baseadas na DIN 51515 Parte II

** Limites individuais de acordo com cada grau de viscosidade / (1): não exigido nas especificações / Especificação de venda está disponível mediante solicitação, incluindo limites do controle de qualidade / O nível de limpeza é uma solicitação importante dos OEMs para garantir um melhor desempenho e uma longa vida útil dos componentes da sua turbina. Os requisitos relativos à limpeza variam de acordo com os diferentes OEMs. Este lubrificante deve ser usado no sistema com o nível de limpeza apropriado e a equipe de Serviços Técnicos da PLI pode ajudá-lo nisso

www.pli-petronas.com

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTA FICHA DE DADOS TÉCNICOS (INCLUINDO NOME, INFORMAÇÕES, LOGOTIPOS, IMAGENS E ÍCONES), QUE ESTÁ RELACIONADA OU FAZ REFERÊNCIA À PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN. BHD. (PLISB), É PROPRIEDADE ÚNICA E ABSOLUTA DA PLI E/OU SUA EMPRESA HOLDING E DEVE SER TRATADA COMO PRIVADA E CONFIDENCIAL. NENHUMA PARTE DESTA DOCUMENTO PODE SER REPRODUZIDA, ARMAZENADA EM UM SISTEMA DE RECUPERAÇÃO OU TRANSMITIDA DE QUALQUER FORMA OU QUALQUER MEIO (ELETRÔNICO, MECÂNICO, GRAVAÇÃO OU OUTRO) SEM A PERMISSÃO DA PLI E/OU SUA EMPRESA HOLDING.



PETRONAS

Ficha de Dados Técnicos

Data de Revisão: 13.05.2019 Rev. 04

PETRONAS JENTERAM U SERIES

Lubrificante Ashless de Premium Performance para Turbina Industrial

Especificações de Performance

- ALSTOM HTGD 90117
- ASTM D-4304 Tipo I
- BRITISH STANDARD BS 489
- DIN 51515 Parte I e II
- DIN 51524 Parte I
- GB 11120-2011 L-TSA e L-TGA
- GENERAL ELECTRIC GEK-32568K
- ISO 8068 L-TSA & L-TGA
- ISO 11158 HH e HL
- SIEMENS AG TLV 9013 05
- SIEMENS AG TLV 9013 04

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Este produto apresenta baixo risco à saúde e a segurança, quando utilizado de acordo com as recomendações de aplicação. Manter fora do alcance de crianças. Evitar contato com os olhos e a pele. Lavar imediatamente com água e sabão após o contato com a pele. Não ingerir. Não descartar via tubulação de esgotos, água ou no solo.

Para detalhes adicionais em relação ao armazenamento, manuseio e descarte do produto, consulte a FISPQ ou entre em contato com a PETRONAS através do site: www.pli-petronas.com/br/

Observação importante

A palavra PETRONAS, o logo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais devidamente registradas e de propriedade da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou de suas subsidiárias ou empresas do Grupo PETRONAS (salvo indicação contrária). Os Documentos pertencentes à PLISB e as informações aqui contidas são consideradas válidas a partir da data de sua revisão. A PLISB não garante de forma expressa ou implícita, quanto a precisão ou integridade das informações contidas no documento em qualquer transação efetuada por terceiros. As informações dos documentos PLISB fornecidas são baseadas em testes padrões feitos em laboratório e são fornecidas apenas como orientação. Recomenda-se que os Usuários tenham certeza de que estão consultando a versão mais recente destes Documentos da PLISB. É de responsabilidade dos usuários avaliarem e usarem os produtos com segurança, e de forma adequada à utilização pretendida, observando todas as leis aplicáveis e regulamentações impostas pelas respectivas autoridades locais, para utilização dos mesmos.

As Fichas de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) estão disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas apenas para informações apropriadas em relação ao armazenamento, manuseio e descarte do produto. Nenhuma responsabilidade será assumida pela PLISB ou suas subsidiárias e sociedades do Grupo Petronas por nenhuma perda ou danos ou prejuízos diretos, indiretos, ou nenhum tipo de prejuízo, seja decorrente de contratos, negligência ou outra ação ilícita, ligada ou resultante a um uso anormal dos materiais e/ou informação, bem como por nenhuma negligência em aderir às recomendações dos materiais e/ou informações, ou por riscos inerentes à natureza dos materiais e/ou informação. Todos os produtos, serviços e informações fornecidas estão sob nossas condições e padrão de venda. Consulte algum dos nossos representantes locais caso necessite de informações adicionais.

www.pli-petronas.com

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTA FICHA DE DADOS TÉCNICOS (INCLUINDO NOME, INFORMAÇÕES, LOGOTIPOS, IMAGENS E ÍCONES), QUE ESTÁ RELACIONADA OU FAZ REFERÊNCIA À PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN. BHD. (PLISB), É PROPRIEDADE ÚNICA E ABSOLUTA DA PLI E/OU SUA EMPRESA HOLDING E DEVE SER TRATADA COMO PRIVADA E CONFIDENCIAL. NENHUMA PARTE DESTA DOCUMENTO PODE SER REPRODUZIDA, ARMAZENADA EM UM SISTEMA DE RECUPERAÇÃO OU TRANSMITIDA DE QUALQUER FORMA OU QUALQUER MEIO (ELETRÔNICO, MECÂNICO, GRAVAÇÃO OU OUTRO) SEM A PERMISSÃO DA PLI E/OU SUA EMPRESA HOLDING.