

PETRONAS Arbor BF LHM

Per ottenere macchinari inarrestabili, la tecnologia dei fluidi più efficace per il tuo lavoro quotidiano

I macchinari sono la linfa vitale dell'attività di tutti i lavoratori che usano macchine agricole ed edili. Con i nostri prodotti potrai lavorare senza pause. Le macchine hanno bisogno della migliore tecnologia dei fluidi per durare più a lungo, specialmente quando sono usate in condizioni di lavoro difficili.

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Arbor BF LHM è un fluido per freni e l'impianto idraulico minerale di alta qualità dedicato alle macchine agricole ed edili, che ne garantisce efficienza e durata massima. Soluzione ideale per ottenere prestazioni elevate e durature nel lavoro quotidiano proteggendo i macchinari dalle perdite di prestazioni e dai tempi di inattività non pianificati.

PETRONAS Arbor BF LHM è adatto agli impianti frenanti e idraulici dei trattori e macchinari agricoli. Non è compatibile o miscelabile con i fluidi per freni sintetici (DOT).

Vantaggi

PETRONAS Arbor BF LHM salvaguarda i profitti aziendali e la disponibilità dei veicoli riducendo i costi operativi:

- **Ottimizzazione della protezione dalla corrosione** per salvaguardare i componenti a base di metallo
- **Buona stabilità termica** per prestazioni fluide e costanti durante la vita di servizio
- **Lubrificazione efficace** per prevenire il cigolio e migliorare il tempo di reazione del sistema
- **Buona compatibilità con elastomeri e gomma** per prevenire le perdite di fluido e aumentare la durata dei componenti
- **Buona fluidità a bassa temperatura** per un efficace tempo di reazione del sistema

Approvazioni, specifiche e consigli

Specifiche:

- ISO 7308
- ENSAYOS INTA, UNE 26-109-88

Livello delle prestazioni:

- NH 610 A
- MAT 3630

Nota: consultare sempre il manuale dell'utente per ottenere informazioni sul grado di viscosità consigliato e sulle specifiche per un veicolo specifico

Dati fisici tipici

Parametri	Metodo	Unità	Valore tipico
Aspetto	-	-	Chiaro e luminoso
Colore	-	-	Verde
Densità a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.845
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	6,5
Viscosità cinematica a -40°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	1150
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	314
Punto di infiammabilità Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	150
Punto di ebollizione	ASTM D 1120	°C	293

Tutti i dati tecnici sono forniti solo a scopo di riferimento. Caratteristiche tipiche della produzione corrente. Anche se la produzione futura sarà conforme alle specifiche PLI, queste caratteristiche potrebbero subire variazioni.

Salute, sicurezza e ambiente

Il prodotto non dovrebbe costituire un pericolo significativo per la salute e la sicurezza, se utilizzato nelle applicazioni consigliate. Evitare il contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone in caso di contatto con la pelle. Non disperdere negli scarichi fognari, sul suolo o nelle acque.

Per ulteriori informazioni sulla conservazione, l'utilizzo sicuro e lo smaltimento del prodotto, consultare l'SDS del prodotto o contattarci all'indirizzo: www.pli-petronas.com

Nota importante

La parola PETRONAS, il logo PETRONAS e gli altri marchi commerciali o registrati correlati in uso in questa sede sono marchi commerciali o registrati di PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o delle proprie consociate o della relativa holding, concessi in licenza, fatto salvo ove indicato diversamente. Le informazioni e i documenti PLI contenuti in questa sede sono ritenuti precisi alla data della stampa. PLISB non dichiara in modo esplicito o implicito, né garantisce la precisione o la completezza delle informazioni o delle transazioni eseguite. Le informazioni sui documenti PLI fornite si basano su test standard in condizioni di laboratorio e vengono fornite solo a scopo di indicazione. Si consiglia agli utenti di consultare sempre le versioni più aggiornate dei documenti PLI. È responsabilità degli utenti valutare e utilizzare i prodotti in modo sicuro, stabilire se sono adatti all'applicazione di destinazione e adempiere a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, imposti dalle rispettive autorità locali.

Le schede tecniche di sicurezza sono disponibili per tutti i nostri prodotti e devono essere consultate solo per le opportune informazioni circa conservazione, utilizzo sicuro e smaltimento del prodotto. PLISB o le proprie consociate e la relativa holding non si assumono alcuna responsabilità in caso di perdita o lesioni o danni diretti, indiretti, speciali, esemplari, consequenziali o di qualsiasi altra natura, anche nell'ambito di un ricorso di contratto, negligenza o altra azione, derivanti da, o in connessione con l'utilizzo anomalo dei materiali e/o delle informazioni, dalla mancata osservazione dei consigli o da pericoli inerenti alla natura dei materiali e/o delle informazioni. Tutti i prodotti, i servizi e le informazioni vengono forniti sotto le nostre condizioni di vendita standard. Per ulteriori informazioni, consultare uno dei nostri rappresentanti locali.

Codice: 76800