

SERIE PETRONAS COMPRESSOR R SYN POE

Aceite para compresores de refrigeración industrial de rendimiento supremo (POE)

Los aceites de la serie PETRONAS Compressor R SYN POE son aceites de rendimiento supremo específicamente diseñados para su uso en compresores de refrigeración y aire acondicionado que utilizan refrigerantes HFC.

Gracias a su fórmula con aceites base sintéticos éster de poliol (POE) con un índice alto de viscosidad, con aditivos avanzados depresores del punto de fluidez, antioxidantes, antiherrumbre y antiespumantes, los aceites PETRONAS Compressor R SYN POE proporcionan un control de barniz y depósitos excelentes, un punto de fluidez muy bajo y una estabilidad de temperatura y oxidación excelentes para un rendimiento hasta 5 veces más duradero comparado con los aceites para compresores de refrigeración minerales convencionales.

La serie PETRONAS Compressor R SYN POE cumple o excede las principales especificaciones de los constructores de equipos industriales.

Aplicaciones

La serie PETRONAS Compressor R SYN POE está recomendada para su uso en:

- Compresores de refrigeración y aire acondicionado que utilicen refrigerantes HFC
- Frigoríficos y congeladores de tipo electrodoméstico que utilicen refrigerantes HFC

Características y ventajas

Características	Ventajas
Excelente control de la formación de barnices y depósitos	Mantiene una excelente limpieza de las superficies internas, controla la formación de barnices, lo que proporciona al equipo una vida más duradera.
Excelente estabilidad de temperatura y oxidación	Mantiene los niveles de rendimiento con temperatura y presión altas, lo que permite intervalos largos de drenaje del lubricante.
Punto de fluidez muy bajo	Evita la formación de depósitos en el evaporador
Volatilidad baja excelente	Reduce el mantenimiento y el consumo de aceite
Excelente protección ante la herrumbre y la corrosión	Inhibe el proceso de corrosión que ocurre en presencia de agua, lo cual mejora la vida de su equipo.
Muy buena protección frente al desgaste	Protege los componentes del desgaste excesivo y proporciona una vida más duradera al equipo.
Alta compatibilidad multimetal	Su compatibilidad con la mayoría de aleaciones de metal garantiza un rendimiento del sistema sin problemas.



PETRONAS

Hoja de datos técnica
Versión 2.0_23.05.2016

SERIE PETRONAS COMPRESSOR R SYN POE

Aceite para compresores de refrigeración industrial de rendimiento supremo (POE)

Propiedades típicas

Características	Método	Especificación	22	32	46
Densidad específica @ 15°C, kg/m ³	ASTM D4052	(1)	0,998	0,984	0,991
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt	ASTM D445	(1)	22	32	46
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	ASTM D445	(1)	4,6	5,9	7,3
Índice de viscosidad, mín.	ASTM D2270	(1)	127	130	121
Punto de inflamación	ASTM D92	(1)	260	260	260
Punto de fluidez, °C máx.	ASTM D97	(1)	-57	-54	-48
TAN, mgKOH/g	ASTM D664	(1)	0,02	0,02	0,02
Miscibilidad (Baja°C) 10% lubricante en R134a	-	(1)	-43	-43	-34
Miscibilidad (Alta°C) 10% lubricante en R134a	-	(1)	>80	>80	>80
Valor hidroxilo, mgKOH/g	ASTM E326	(1)	4	4	4

Características	Método	Especificación	68	100	220
Densidad específica @ 15°C, kg/m ³	ASTM D4052	(1)	0,981	0,973	0,979
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt	ASTM D445	(1)	68	100	220
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	ASTM D445	(1)	9,6	11,6	20,1
Índice de viscosidad, mín.	ASTM D2270	(1)	121	104	105
Punto de inflamación	ASTM D92	(1)	270	265	287
Punto de fluidez, °C máx.	ASTM D97	(1)	-39	-33	-27
TAN, mgKOH/g	ASTM D664	(1)	0,02	0,02	0,02
Miscibilidad (Baja°C) 10% lubricante en R134a	-	(1)	-26	-28	-18
Miscibilidad (Alta °C) 10% lubricante en R134a	-	(1)	>80	>80	>80
Valor hidroxilo, mgKOH/g	ASTM E326	(1)	4	4	4

Todos los datos técnicos se proporcionan para su uso únicamente como referencia. (1): no requerido en la especificación / La hoja de seguridad está disponible, previa solicitud, incluidos los límites de control de calidad

Niveles de rendimiento

- ISO 6743-3: DRD

www.pli-petronas.com

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ESTA HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO (INCLUIDOS NOMBRE, INFORMACIÓN, LOGOTIPOS, IMÁGENES, FOTOGRAFÍAS E ICONOS) QUE SE RELACIONA O REFIERE A PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL (PLI) ES PROPIEDAD ÚNICA Y EXCLUSIVA DE PLI Y/O SU GRUPO FINANCIERO Y DEBERÁ SER DE CARÁCTER PRIVADO Y CONFIDENCIAL. NO PODRÁ REPRODUCIRSE NINGUNA PARTE DE ESTE DOCUMENTO, NI ALMACENARSE EN UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN O TRANSMITIRSE EN FORMA O MEDIO ALGUNO (YA SEA ELECTRÓNICO, MECÁNICO, GRABACIÓN U OTROS) SIN EL PERMISO DE PLI Y/O SU GRUPO FINANCIERO.

SERIE PETRONAS COMPRESSOR R SYN POE

Aceite para compresores de refrigeración industrial de rendimiento supremo (POE)

Salud, seguridad y medio ambiente

Es improbable que este producto presente riesgos significativos en cuestión de salud y seguridad, siempre y cuando se utilice en las aplicaciones recomendadas. Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón tras el contacto con la piel. No verter en desagües, tierra o agua.

Para obtener más información sobre almacenamiento, manejo seguro y eliminación de residuos del producto, consulte la hoja de datos de seguridad del producto (SDS) o póngase en contacto con nosotros en: www.pli-petronas.com

Nota importante

La palabra PETRONAS, el logotipo de PETRONAS y otras marcas registradas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas registradas o marcas comerciales registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus subsidiarias o el grupo empresarial relacionado bajo licencia a menos que se indique lo contrario. Los Documentos de PLI y la información contenida en este documento se consideran precisos en la fecha de impresión. PLISB no se hace responsable, de forma expresa o implícita, ni ofrece garantías sobre la precisión o integridad de su información en ninguna de las transacciones que se lleven a cabo. La información proporcionada en los Documentos PLI está basada en pruebas estándar llevadas a cabo en condiciones de laboratorio y únicamente se proporciona como guía. Se recomienda que los usuarios se aseguren de que la versión de los Documentos PLI que consultan sea la más reciente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, evaluar su idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables impuestas por las respectivas autoridades locales.

Las hojas de seguridad del producto (SDS) están disponibles para todos nuestros productos y deberían consultarse únicamente para obtener la información correspondiente relativa al almacenamiento, manejo seguro y eliminación de residuos del producto. PLISB, sus subsidiarias y cualquier grupo comercial relacionado no se responsabilizarán de las pérdidas, lesiones o daños directos, indirectos, especiales, ejemplares o consecuentes de ningún tipo, ya sea en acción contractual, negligencia u otra acción de agravio, conectada o resultante del uso anormal de los materiales y/o de la información, de cualquier incumplimiento de adhesión a las recomendaciones o de los peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o de la información. Todos los productos, servicios e información proporcionados se encuentran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros representantes locales en caso de necesitar información adicional.