



PETRONAS

Ficha de datos técnicos

Revisada: 2016/07/28 (versión 1.0)

PETRONAS Tutela Transmission Stargear AX-ED

APLICACIONES

Fluido totalmente sintético para la última generación para ejes de vehículos comerciales, para su uso con cargas pesadas e intervalos de cambio extendido.

Nota: consulte siempre el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo concreto.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES*

Cumple o supera los requisitos	SAE 75W-90
	API GL-5/MT1
	SCANIA STO 1:0
	MB-APPROVAL 235.8 MIL-PRF-2105E ARVIN MERITOR 076N DAF; IVECO; Mack GO-J; MAN M 3343 Type S/ 341 Type E-3 ZF TE-ML 02B/ 05B/ 07A/ 12B/ 16F/ 17B/ 19C/ 21B.

* Todos los datos técnicos se proporcionan únicamente como referencia.

DATOS FISICOS TÍPICOS**

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Apariencia	Visual	-	B&C
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,870
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	cSt	15.1
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	cSt	101
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	157
Pto de congelación	ASTM D 97	°C	-51
Viscosidad a -40°C	ASTM D 2983	cPs	67000
Pto de inflamación	ASTM D 92	°C	>200
Espuma a 24°C	ASTM D 892	cc/s	Trazas/0

** Los valores típicos son de referencia, no corresponden a una especificación y pueden variar dentro de un rango razonable.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Formulado para resistir altas cargas "Extrema Presión"
- Excelentes propiedades contra el desgaste, la corrosión y la formación de espuma.
- Mejor rendimiento y resistencia de los engranajes.
- La nueva fórmula técnica permite ampliar los intervalos de drenaje.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es improbable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y la seguridad si se usa según las recomendaciones. Evite el contacto con la piel. Lave inmediatamente con jabón y agua si toca la piel. No lo vierta en alcantarillas, suelos ni aguas.

Para más información sobre el almacenamiento, manipulación segura y eliminación del producto, consulte la ficha de datos de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: www.pli-petronas.com.ar

Nota importante

La palabra PETRONAS, el logotipo de PETRONAS y otras marcas registradas o utilizadas en el presente son marcas registradas o comerciales de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), o sus filiales o grupo de empresas relacionado con licencia, a menos que se indique lo contrario. Los documentos PLI y la información contenida en ellos se consideran exactos en la fecha de impresión. PLISB no ofrece ninguna garantía explícita o implícita sobre su precisión o integridad o información o cualquier transacción realizada. La información contenida en los documentos PLI se basa en pruebas estándares en condiciones de laboratorio y solo se proporciona como orientación. Se aconseja a los usuarios que se aseguren de estar utilizando la última versión de estos documentos PLI. Es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar su idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables impuestas por las respectivas autoridades locales.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para conocer la información sobre almacenamiento, manipulación y eliminación segura del producto. Ni PLISB ni sus filiales ni el grupo de empresas relacionado asumirá ninguna responsabilidad por pérdidas o lesiones ni por daños directos, indirectos, especiales, ejemplares, consecuentes o de cualquier otro tipo, ya sea en acción contractual, negligencia u otra acción improcedente, en relación con o como resultado del uso anómalo de los materiales o la información, por incumplimiento de las recomendaciones o por riesgos inherentes a la naturaleza de los materiales o la información. Todos los productos, servicios e información suministrados están supeditados a nuestras condiciones estándares de venta. Le rogamos que se dirija a su representante local para solicitar más información.