



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TUTELA TRANSMISSION CROSS

PRODUKTCODE: 1428

ANWENDUNG

Vollsynthetische Kupplungsflüssigkeit für den höchsten Schutz von Differentialen an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 75W-85, API GL 5, FCA 9.55550-DA4 C.T.R. N° F001.D12

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B&C
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.879
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.4
VISKOSITÄT BEI 40°C	ASTM D 445	cSt	60
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	185
VISKOSITÄT BEI 0°C	ASTM D 445	cSt	475
VISKOSITÄT BEI -40°C	ASTM D 2983	cPs	26000
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	10/0
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	225
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	-63

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

09/2017