

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBOR COOLANT LG

PRODUKTCODE: 3669

ANWENDUNG

Langlebiges Kühlkonzentrat, Frostschutz und Schutzfluid. Auf Basis von Ethylenglykol und organischen Korrosionsinhibitoren.

SPEZIFIZIERUNGEN

ASTM D 3306 Type 1

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	KLAR
FARBE	--	--	GELB
DICHTE BEI 15°C	ASTM D 5931	g/cm ³	1,120 - 1,135
pH (dil. 50%)	ASTM D 1287	--	8
RESERVEALKALITÄT	ASTM D 1121	ml HCl 0,1N	6,6
SIEDEPUNKT (dil. 50%)	ASTM D 1120	°C	108
GEFRIERPUNKT (dil. 50%)	ASTM D 1177	°C	-38
SCHAUM BEI 88°C	ASTM D 1881	cc	40
GLASKORROSIONSTEST	ASTM D 1384	--	PASS
HARTWASSERVERTRÄGLICHKEIT	FIAT 50537	--	PASS

Alle technischen Daten sind Richtwerte.