



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBOR ALFATECH SYNT 10W-40

PRODUKTCODE: 3640

ANWENDUNG

Synthetisches Mehrbereichs-Motoröl für Traktoren, Erdbaumaschinen, Mährescher und Landmaschinen.

SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 10W-40, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, CUMMINS CES 20071/72/76/77/78, GLOBAL DHD-1, MACK EO-M Plus, MAN M3275, MB 228.3 LEV., MTU OIL TYPE 2, SDGF OM-1901A, VOLVO VDS-3, RENAULT RVI RLD-2

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,875
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	158
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	200
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	-33
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	11

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

06/2019