

## **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

### **TUTELA TRANSMISSION TECHNYX**

**PRODUKTCODE: 1474**

#### **ANWENDUNG**

Öl für Handschaltgetriebe, Transaxlesysteme und Hypoidgetriebe.

#### **SPEZIFIZIERUNGEN**

SAE 75W-85, API GL 4 PLUS, FIAT 9.55550-MX3 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F010.B05

#### **TESTBESCHREIBUNG**

<b>TESTBESCHREIBUNG</b>	<b>VERFAHREN</b>	<b>EINHEIT</b>	<b>TYPISCHER WERT</b>
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,865
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,5
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	>160
VISKOSITÄT BEI 0°C	ASTM D 445	cSt	500
VISKOSITÄT BEI -40°C	ASTM D 2983	cPs	40000
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	>180
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	< -40

Alle technischen Daten sind Richtwerte.