

## Scheda tecnica del prodotto

Revisione: 17/12/2020 (versione 1.0)

# Selenia SPORT 5W-40



### Descrizione e applicazioni

Selenia SPORT 5W-40 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato in collaborazione con FCA. L'olio soddisfa le esigenze dei motori ad alte prestazioni. Formulato per proteggere il motore anche in condizioni di elevato stress termico, l'olio previene i depositi sulla turbina in modo da ottenere massime prestazioni in tutta sicurezza.

È formulato per offrire prestazioni eccezionali anche per le auto sportive e i motori sottoposti a condizioni di guida estreme.

Selenia SPORT protegge il motore anche alle alte temperature ed è ideale per ottenere sicurezza e risultati all'avanguardia.

### Approvazioni, specifiche e indicazioni

#### Specifiche:

- API SN
- ACEA A3/B4

#### Approvazioni:

- FIAT 955535-Z2 CTR n° F716.B08

Nota: consultare sempre il manuale dell'utente per maggiori informazioni sul grado di viscosità consigliato e sulle specifiche per un determinato veicolo

### Dati fisici tipici

Parametri	Metodo	Unità	Valore tipico
Aspetto	-	-	Luminoso e chiaro
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,87
Viscosità a 100 °C	ASTM D445	cSt	14,6
Indice di viscosità	ASTM D2270	--	168
Punto di infiammabilità Cl. O. C.	ASTM D92	°C	240
T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	10,1
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	<- 36

Tutti i dati tecnici vengono forniti solo a scopo di riferimento. Caratteristiche tipiche della produzione corrente. Anche se la produzione futura sarà conforme alle specifiche PLI, queste caratteristiche potrebbero subire variazioni.

#### Salute, sicurezza e ambiente

Se utilizzato nelle applicazioni consigliate, il prodotto non costituisce un pericolo significativo per la salute e sicurezza. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. Non disperdere negli scarichi fognari, sul suolo o nelle acque.

Per ulteriori informazioni sulla conservazione, manipolazione sicura e sullo smaltimento del prodotto, fare riferimento alla SDS.

#### Nota importante

La parola PETRONAS, il logo PETRONAS e gli altri marchi commerciali o registrati correlati in uso nel presente documento sono marchi commerciali o registrati di PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o delle relative consociate o holding, che vengono concessi in licenza fatto salvo ove indicato diversamente. Le informazioni e i documenti PLI contenuti nel presente documento vengono considerati precisi alla data di stampa. PLISB non afferma in modo esplicito o implicito né garantisce la precisione o completezza delle informazioni o transazioni eseguite. Le informazioni fornite nei documenti PLI si basano su test standard condotti in condizioni di laboratorio e vengono offerte solo a scopo di indicazione. Si consiglia di consultare le versioni aggiornate dei documenti PLI. È compito degli utenti valutare e utilizzare i prodotti in modo sicuro, definirne l'idoneità all'applicazione di destinazione e adempiere alle leggi e ai regolamenti applicabili imposti dalle rispettive autorità locali.

Sono disponibili schede tecniche di sicurezza per tutti i nostri prodotti, che è possibile consultare solo per ottenere informazioni su conservazione, utilizzo sicuro e smaltimento del prodotto. PLISB o le relative consociate e holding non si assumono alcuna responsabilità in caso di perdita, lesioni o danni diretti, indiretti, speciali, esemplari, consequenziali o di qualsiasi altra natura, anche nell'ambito di ricorso di contratto, negligenza o altra azione derivanti da, o in connessione con, l'utilizzo anomalo dei materiali e/o delle informazioni, la mancata osservanza dei consigli o pericoli

inerenti alla natura dei materiali e/o delle informazioni. Tutti i prodotti, servizi e le informazioni vengono forniti in base alle nostre condizioni di vendita standard. Per ulteriori informazioni, consultare uno dei nostri rappresentanti locali.

Codice: 70158

