Ficha técnica del producto

Revisado: 2021/03/23 (versión 1.1)

PETRONAS Tutela LHM Plus

Diseñado para ser la Fluid Technology Solution elegida para ofrecer una excelente protección y vida útil del fluido en los sistemas de frenos y embragues

Descripción y aplicaciones

PETRONAS Tutela LHM Plus es un fluido mineral de calidad premium para sistemas de frenado, embrague, dirección y suspensión hidráulicos, que ofrece un rendimiento optimizado y una gran durabilidad de los componentes para los sistemas de frenado de los Vehículos.
Adecuado para su uso en los sistemas hidráulicos, elevación de cabina y volquetes de vehículos comerciales e industriales. También adecuado para los sistemas hidráulicos PSA.
No es compatible ni se puede mezclar con fluidos sintéticos para frenos (DOT).

Ventajas

PETRONAS Tutela LHM Plus mejora los rendimientos de su vehículo a la vez que reduce significativamente sus costes operativos mediante:

- **Larga vida útil del sistema** gracias a:
  - Protección mejorada contra la corrosión para proteger componentes metálicos y no metálicos
  - Elevada estabilidad térmica para ofrecer unos rendimientos estables del fluido durante su vida útil
  - Lubricidad efectiva para evitar chirridos y mejorar el tiempo de reacción del sistema
  - Compatibilidad con elastómeros y cauchos para evitar fugas de fluido y alargar la vida útil de los componentes

Proporciona una excelente experiencia de conducción gracias a:

- **Buena fluidez a baja temperatura** para un tiempo de reacción efectivo del sistema

Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

Especificaciones:

- ISO 7308

Rendimiento:

- FIAT 9.55597
- IVECO 18-1823 Clase 1
- PSA B71 2710
- MAT 3630
- Massey Ferguson
- MS-2155
- NH 610 A
- SDFG OF1611S

Nota: Consulte siempre el manual del propietario para conocer el grado de viscosidad y las especificaciones recomendadas para su vehículo en concreto;

Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Color	-	-	Verde
Densidad relativa a 20 °C	ASTM D 5931	g/cm^3	0,840
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D 445	mm^2/s (cSt)	6,20
Viscosidad cinemática a -40 °C	ASTM D 445	mm^2/s (cSt)	1130
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	325
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	125
Punto de fluidez	ASTM D 97	°C	-52
Temperatura de ebullición	ASTM D 1120	°C	290

Todos los datos técnicos se proporcionan exclusivamente como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y seguridad al utilizarlo en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lave inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No vierta en desagües, suelo o agua.

Para obtener más información relativa al almacenamiento, la manipulación segura y cómo desechar el producto, consulte la ficha de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: www.pli-petronas.com

Aviso importante

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se consideran precisos en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita su precisión o integridad o la información o cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de estos documentos de PLI. Asimismo, es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales pertinentes.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplarizante, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros representantes locales en caso de que precise más información.

Código: 77329