

**FICHE TECHNIQUE**

**PETRONAS  
DURANCE**

**EFFACEUR DE RAYURES**

**- DESCRIPTION DU PRODUIT**

Grâce à sa formulation spécifique, il élimine en douceur les rayures superficielles et atténue les rayures profondes sur toutes les surfaces peintes des voitures, en évitant tout risque de rayer les zones environnantes.

**- DOMAINES D'APPLICATION**

Pâte abrasive lissante pour l'élimination manuelle des rayures superficielles de la carrosserie. Idéale pour éliminer les résidus de peinture et de caoutchouc causés par les coups ou le frottement contre d'autres surfaces.

**- SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

- |           |            |
|-----------|------------|
| • Aspect  | Pâte       |
| • Couleur | Blanc      |
| • Odeur   | Typique    |
| • Densité | 1 286 g/ml |

Les données ci-dessus ne constituent pas des spécifications et sont soumises aux tolérances normales de production.

**- MODE D'EMPLOI**

Éliminer les résidus de terre et de saleté de la zone de l'éraflure.

Extruder une petite portion de produit sur une boule de coton ou une éponge et traiter la surface rayée en effectuant des mouvements circulaires et en appliquant plus ou moins de pression selon le type de rayure.

Éliminer le produit à l'aide d'un coton propre.

**- MISES EN GARDE**

Ne pas appliquer sur les pièces en plastique ou en caoutchouc.

Ne pas utiliser au soleil ou sur une carrosserie surchauffée.

**- STOCKAGE**

Dans un emballage intact, conservé à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil, pendant au moins 3 ans.

**- CONDITIONNEMENT**

Tube PE  
Contenu 150 g  
Cod. 7027 - 1D177027

**- REMARQUES**

Pour toutes les informations relatives à la sécurité du produit, il est conseillé de consulter la fiche technique de sécurité.

T.S. 18/05/2023

The data contained herein are the result of technological research by our laboratories and are given for informative purposes only. We exclude any liability deriving from the incorrect choice or application of the product and from the lack of the necessary precautions, which should be carefully checked by the user. For information, please contact our Technical Dept. on no. +39 02924361