

Ficha técnica del producto

Revisado 2020/01/27 (versión 4.1)



PETRONAS

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 Bio-V ISO VG 46

Para una maquinaria incansable, la mejor tecnología de fluidos para su trabajo diario

Para quienes trabajan con equipos agrícolas y de construcción, las máquinas son el alma de su negocio. Su prioridad número uno es asegurarse de que funcionen siempre de manera incansable y eficiente. La maquinaria necesita la mejor tecnología de fluidos para durar más en el trabajo, especialmente cuando opera en condiciones severas.

Descripción y aplicaciones

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 Bio-V es un aceite hidráulico de alta calidad y alto índice de viscosidad específicamente desarrollado para los sistemas hidráulicos de alta presión de la maquinaria agrícola, especialmente las cosechadoras y las máquinas de movimiento de tierras.

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 Bio-V tiene una formulación a base de plantas que proporciona una alta biodegradabilidad para evitar la contaminación ambiental en caso de fugas en el circuito hidráulico.

Ventajas

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 Bio-V ofrece:

- Respeto con el medio ambiente, adecuado en los casos en los que es preferible el uso de fluidos biodegradables.
- Un rendimiento y una protección superiores en un amplio rango de temperaturas gracias a su alto índice de viscosidad.
- Una protección antidesgaste mejorada para alargar la vida útil de los componentes.
- Una buena fluidez a baja temperatura para una protección adecuada de los componentes del equipo durante el arranque en frío.

Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 Bio-V está específicamente desarrollado para los sistemas hidráulicos de maquinaria agrícola y de construcción que cumplan y excedan los siguientes rendimientos:

Nivel de rendimiento:

- DIN 51524 HVLP 46 (excepto ASTM D 943)
- NH 646 BV

Nota: consulte siempre el manual del propietario para saber cuáles son el grado de viscosidad y las especificaciones recomendadas para su vehículo en concreto.

Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Apariencia	-	-	Brillante y transparente
Densidad a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.921
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	46
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	223
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	> 280
Punto de fluidez	ASTM D 97	°C	-30

Todos los datos técnicos se proporcionan exclusivamente como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y seguridad al utilizarlo en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No verter en desagües, suelo o agua.

Para obtener más información relativa al almacenamiento, la manipulación segura y cómo desechar el producto, consulte la ficha de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: www.pli-petronas.com

Aviso importante

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se considera precisa en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita su precisión o integridad o la información o cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de estos documentos de PLI. Asimismo, es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales pertinentes.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionadas asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplarizante o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o de la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o de la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros representantes locales en caso de que precise más información.

Código: 76797