



PETRONAS

FICHE TECHNIQUE

**PETRONAS
DURANCE**



DIESEL TRAITEMENT MULTIFONCTION
« DIESEL TMF »

- DESCRIPTION DU PRODUIT

« **DIESEL TMF** » est un additif diesel multifonctionnel pour les voitures particulières et les véhicules lourds, diesel et turbo diesel. Utilisé régulièrement tout au long de l'année, le produit améliore le rendement du moteur et prolonge sa durée de vie ; il nettoie en profondeur les injecteurs en les décalaminant, augmente le rendement du moteur et améliore la puissance en augmentant l'indice de cétane du diesel. Préviend l'usure de la pompe même avec un diesel à faible teneur en soufre. Il contribue à l'économie de carburant et réduit les émissions nocives. Compatible avec les nouvelles générations de carburants contenant un pourcentage de biodiesel.

- Il augmente l'indice de cétane du diesel.
- Il assure la lubrification nécessaire de la pompe diesel.
- Nettoie et protège le système d'injection des dépôts et de la corrosion.
- Améliore la combustion.
- Réduit les fumées et les gaz d'échappement.
- Facilite les démarrages à froid.
- Réduit le bruit du moteur.
- Sans chlore.

- DOMAINES D'APPLICATION

Traitement multifonctionnel pour tous les moteurs diesel. Idéal pour les systèmes Start & Stop. Sans danger pour les systèmes catalytiques aussi.

- SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- | | |
|-----------|--------------|
| • Aspect | Liquide |
| • Couleur | Jaune paille |
| • Odeur | Typique |

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| • Densité à 15 °C ASTM D1298 | 0,822 g/ml |
| • Viscosité à 40 °C ASTM D445 | 2 mm ² /s |
| • Point d'éclair IP170 | >65 °C |

- MODE D'EMPLOI

Verser le produit directement dans le réservoir avant de faire le plein.

Pour maintenir les caractéristiques de performance du produit, répéter le traitement tous les 2000 km environ.

- DOSAGE.

Le contenu d'un flacon de 250 ml est suffisant pour traiter 50 à 60 litres de diesel.

- STOCKAGE

Dans un emballage intact, conservé à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil, pendant au moins 3 ans.

- CONDITIONNEMENT

Bouteille en PVC
Contenu 250 ml

Cod.9073 – 1D479073

- REMARQUES

Pour toutes les informations relatives à la sécurité du produit, il est conseillé de consulter la fiche technique de sécurité.

T.S. le 11/05/2023

The data contained herein are the result of technological research by our laboratories and are given for informative purposes only. We exclude any liability deriving from the incorrect choice or application of the product and from the lack of the necessary precautions, which should be carefully checked by the user.
For information, please contact our Technical Dept. on no. +39 02924361

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

