

Ficha técnica del producto

Revisado 2020/01/23 (versión 4.1)



PETRONAS

PETRONAS Arbor Super 10 SAE 10W

Para una maquinaria incansable, la mejor tecnología de fluidos para su trabajo diario

Para quienes trabajan con equipos agrícolas y de construcción, las máquinas son el alma de su negocio. Su prioridad número uno es asegurarse de que funcionen siempre de manera incansable y eficiente. La maquinaria necesita la mejor tecnología de fluidos para durar más en el trabajo, especialmente cuando opera en condiciones severas.

Descripción y aplicaciones

PETRONAS Arbor Super 10 es un aceite monogrado para motores diésel, formulado para ayudar a controlar el desgaste y la corrosión en motores diésel agrícolas y de construcción.

PETRONAS Arbor Super 10 es adecuado para todos los tipos de motores agrícolas diésel de aplicaciones para la agricultura y la construcción y motores diésel turboalimentados de altas revoluciones.

Ventajas

PETRONAS Arbor Super 10 ofrece:

- **Unos pistones limpios y minimiza la formación y acumulación de depósitos, lo que protege al motor del desgaste.**
- **Una ayuda para dispersar el hollín, por lo que reduce el espesamiento del aceite producido por este.**
- **Mantener la alcalinidad, lo que neutraliza de manera efectiva los subproductos ácidos de la combustión.**

Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

PETRONAS Arbor Super 10 es un lubricante mineral que satisface o excede los siguientes rendimientos:

Especificaciones:

- API CF

Aprobaciones:

- ZF TE-ML 03B, 05K, 21K

Nivel de rendimiento:

- MB 227.0
- MIL-L-2104 E
- NH 301C
- MS-1121

Nota: consulte siempre el manual del propietario para saber cuáles son el grado de viscosidad y las especificaciones recomendadas para su vehículo en concreto.

Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Apariencia	-	-	Brillante y transparente
Densidad a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,890
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	5,5
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	99
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	> 200
Número de base total	ASTM D 2896	mgKOH/g	6
Punto de fluidez	ASTM D 97	°C	-30

Todos los datos técnicos se proporcionan exclusivamente como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y seguridad al utilizarlo en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No verter en desagües, suelo o agua.

Para obtener más información relativa al almacenamiento, la manipulación segura y cómo desechar el producto, consulte la ficha de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: www.pli-petronas.com

Aviso importante

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se considera precisa en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita su precisión o integridad o la información o cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de estos documentos de PLI. Asimismo, es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales pertinentes.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionadas asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplarizante o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o de la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o de la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros representantes locales en caso de que precise más información.

Código: 74614