



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

ARBOR ALFAPRIME 10W-30

ARTIKELCODE: 3636

TOEPASSING

Low SAPS smeermiddel voor de nieuwste generatie lage emissie motoren voor tractoren, andere landbouwvoertuigen en grondverzetmachines, inclusief de types die uitgerust zijn met uitlaatgas recirculatie of nabehandelingsystemen(EGR, SCR, Roetfilter DPF). Geschikt voor motoren met oudere traditionele technologie.

SPECIFICATIES

SAE 10W-30, API CJ-4, ACEA E7/E9, Caterpillar ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a, DAF Euro VI, DETROIT DIESEL 93K218, MACK EO-O PREMIUM PLUS-07, MAN M3575, MB-Approval 228.31 Performance, RENAULT RVI RLD-3

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	C & B
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,868
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	12.1
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	143
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,6
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	<-33
SCHUIM @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	0 / 0

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

06/2019