

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

AMBRA MASTERTRAN ULTRACTION

PRODUKTCODE: 2757

ANWENDUNG

Lubricant with a unique formulation specifically developed for transmissions, hydraulic systems and wet brakes of NEW HOLLAND AGRICULTURE and NEW HOLLAND CONSTRUCTION machines.

SPEZIFIZIERUNGEN

MAT 3540

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B&C
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.870
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	9.3
VISKOSITÄT BEI 40°C	ASTM D 445	cSt	57
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	145
VISKOSITÄT BEI -25°C	ASTM D 5293	cPs	6000
VISCOSITY @ -20°C	ASTM D 2983	cPs	3300
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	-42
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	>200
FOAM TENDENCY, Seq I / II / III	ASTM D 892	ml	0/0/0

Alle technischen Daten sind Richtwerte.