

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

AKCELA HY-TRAN ULTRACTION

ARTIKELCODE: 1773

TOEPASSING

Lubricant with a unique formulation specifically developed for transmissions, hydraulic systems and wet brakes of CASE IH, STEYR and CASE machines.

SPECIFICATIES

MAT 3540

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	B&C
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.870
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	9.3
VISCOSITEIT @ 40°C	ASTM D 445	cSt	57
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	145
VISCOSITEIT @ -25°C	ASTM D 5293	cPs	6000
VISCOSITY @ -20°C	ASTM D 2983	cPs	3300
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	-42
VLAMPUNT Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
Schuimvorming, Seq I / II / III	ASTM D 892	ml	0/0/0

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

06/2013