

Izstrādājuma datu lapa

Pārskatīta: 13.11.2025. (versija 1.0)



PETRONAS Syntium Supreme Racer

10W-60

Izstrādāta ar °CoolTech™ tehnoloģiju, lai kontrolētu dzinējam kaitīgo siltumu

PETRONAS Syntium, kas izstrādāta pasaules visprasīgākajās sacīkstēs, atbalsta uzticamu izcilību, palīdzot mehāniķiem un autovadītājiem ar progresīviem risinājumiem, kas izstrādāti no sacīkšu klases tehnoloģijām un paredzēti reālām vajadzībām. No mūsu Syntium Prime līdz Supreme katra eļļa ir izstrādāta, lai nodrošinātu veiktspēju, kas ilgst ar konsekventu aizsardzību un uzticamu efektivitāti laika gaitā.

Apraksts un lietojums

PETRONAS Syntium Supreme Racer 10W-60 ir progresīva, sintētiska smērviela, kas izstrādāta ar °CoolTech™ tehnoloģiju, kas efektīvi kontrolē siltumu, pretojas oksidācijai un novērš eļļas noārdīšanos un nogulšņu veidošanos, lai aizsargātu detaļas un uzturētu dzinēja efektivitāti visā iztukšošanas intervālā.

PETRONAS Syntium Supreme Racer 10W-60 ir īpaši izstrādāta visu veidu lieljaudas sacīkšu dzinējiem, vieglajiem automobiļiem, tostarp benzīna un dīzeļdzinējiem, un jaunākajiem augstas veiktspējas automobiļiem, kas aprīkoti ar degvielas iesmidzināšanu, daudzvārstiem, turbokompresoriem vai kompresoriem, kas darbojas vissmagākajos apstākļos.

PETRONAS Syntium motoreļļas palīdz ikdienas čempioniem ar progresīviem un pieejamiem risinājumiem, kas izstrādāti no sacīkšu klases tehnoloģijām un izstrādāti reālām vajadzībām.

Ieguvumi

PETRONAS Syntium Supreme Racer 10W-60 ir izstrādāta ar CoolTech™ tehnoloģiju, lai kontrolētu kaitīgo karstumu, nodrošinot uzlabotu veiktspēju un aizsardzību, pateicoties sekojošajiem faktiem:

- maksimālā jauda un veiktspēja;
- izcila dzinēja tīrības uzturēšanā, lai nodrošinātu izcilu vadāmību;
- Izcila eļļas spiediena uzturēšana lielā ātrumā;
- izcila palaišana visekstremālākajos apstākļos ātrai reaģēšanai un paātrināšanai.

Apstiprinājumi, specifikācijas un ieteikumi

Specifikācijas:

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

Veiktspējas līmenis:

- FCA 9.55535-H3 (veiktspēja)

Piezīme: Vienmēr skatiet īpašnieka rokasgrāmatu, lai pārbaudītu paredzēts ieteicamo viskozitātes pakāpi un specifikācijas konkrētajam transportlīdzeklim.

Tipiski fiziskie dati

Parametri	Metode	Mērvienība	Tipiskā vērtība
Izskats	-	-	Dzidrs
Blīvums 15°C temperatūrā	ASTM D 4052	g/cm ³	0,853
Kinemātiskā viskozitāte 100 °C temperatūrā	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	23,1
Viskozitātes indekss	ASTM D 2270	-	189
Uzliesmošanas temperatūra pēc COC metodes	ASTM D 92	°C	226
Sulfātpelni	ASTM D 874	%	1
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	12,1
CCS pie -25°C	ASTM D5293	mPa·s	4047
Kušanas temperatūra	ASTM D97	°C	-39

Visi tehniskie dati ir norādīti tikai atsaucei. Šie raksturlielumi ir tipiski pašreizējiem izstrādājumiem. Kaut arī turpmākie izstrādājumi atbilst PLI specifikācijai, šajos raksturlielumos var rasties atšķirības.

Veselība, drošība un vide

Lietojot ieteiktajā veidā, nav paredzams, ka šis izstrādājums varētu radīt būtisku apdraudējumu veselībai un drošībai. Nepieļaujiet saskari ar ādu. Pēc saskares ar ādu nekavējoties nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Neizlejiet kanalizācijā, augsnē vai ūdenī.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par izstrādājuma uzglabāšanu, drošu lietošanu un utilizāciju, skatiet izstrādājuma drošības datu lapu vai sazinieties ar mums: www.pli-petronas.com

Svarīga piezīme

Nosaukums PETRONAS, PETRONAS logotips un citas šeit izmantotās saistītās preču zīmes un/vai zīmes ir PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), tā meitasuzņēmumu vai saistītās pārvaldītājsabiedrības preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes saskaņā ar licenci, ja vien nav norādīts citādi. Tiek uzskatīts, ka PLI dokumenti un šeit ietvertā informācija no izdrukāšanas datuma ir precīza. PLISB nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz tās precizitāti vai pilnīgumu, vai arī uz jebkādu veikto darījumu pabeigtību vai informāciju par tiem. PLI dokumentos ietvertā informācija ir balstīta uz standarta testiem laboratorijas apstākļos un ir sniegta tikai kā vadlīnijas. Lietotājiem ir ieteicams pārliecināties, ka viņi atsaucas uz šo PLI dokumentu jaunākajām versijām. Lietotāju pienākums ir novērtēt izstrādājumus un lietot tos droši, novērtēt piemērotību paredzētajam lietojumam un ievērot visus piemērojamās tiesību aktus un noteikumus, kurus ievieš attiecīgās vietējās varas iestādes.

Drošības datu lapas ir pieejamas visiem mūsu izstrādājumiem, un tajās jāskata atbilstošā informācija par izstrādājuma glabāšanu, drošu lietošanu un utilizāciju. Ne PLISB, ne tā meitasuzņēmumi un saistītā pārvaldītājsabiedrība neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai traumām, vai tiešiem, netiešiem, īpašiem, sodoša rakstura, izrietošiem zaudējumiem vai jebkādiem zaudējumiem neatkarīgi no tā, vai tie radušies līguma darbības, nolaidības vai citas neatļautas darbības rezultātā, ir saistīti vai izriet no normai neatbilstošas materiālu un/vai informācijas lietošanas, ieteikumu neievērošanas vai materiāliem un/vai informācijai piemītošās bīstamības. Uz visiem piegādātajiem izstrādājumiem, pakalpojumiem un informāciju attiecas mūsu standarta pārdošanas noteikumi. Ja jums ir nepieciešama papildinformācija, konsultējieties ar kādu no mūsu vietējiem pārstāvjiem.

Kods: 71222