



**PETRONAS**

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**AMBRA MULTI G**

**PRODUKTCODE: 2693**

### ANWENDUNG

Mehrzweck-Getriebeöl (UTTO) für Traktoren, Landmaschinen und Erdbaumaschinen. Geeignet für die Anwendung in traditionellem Getriebe, Lastschaltgetriebe und Shuttle-Shift-Getriebe, Hinterachsgetriebe mit Nassbremse, Achsgetriebe, Differentialgetriebe, Hydrauliksystemen, PTU, mechanischem und hydrostatischem Getriebe und Servolenkung.

### SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 10W-30, API GL 4, MAT 3525, NH 410 B, ZF TE-ML 03 E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F

### TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
FARBE	--	--	L 3
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,875
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	9,5
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	140
VISKOSITÄT BEI -25°C	ASTM D 5293	cPs	6300
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	210
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	< -40
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	0

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

09/2017