

# 马石油阿克拉采棉机专用清洗液

## PETRONAS AKCELA Cotton picker cleaner

马石油阿克拉采棉机专用清洗液是一款针对采棉机的作业条件而专门研发的乳化型液态清洗剂，由优质基础油和表面活性剂、防锈剂等多种高性能添加剂配制而成，具有清洗、散热、防腐、防锈等多种功能，专用于采棉机摘锭的清洗和防锈。该清洗液可以按照 1:50 的水稀释后使用。

### 应用

推荐用于凯斯、约翰迪尔等进口或国产高端采棉机摘锭的清洗和防锈。

### 特性与效益

- 杰出的防锈性能，有效保护采棉机摘锭
- 优异的溶解性，能快速和水充分溶合形成乳白色细腻的液体
- 具有出色的清洗效果，有效清洗摘锭上的植物汁液、尘土等污染物
- 优秀的散热能力，保持采棉机摘锭的顺畅运行
- 低倾点，有效应对温差大的作业环境

### 典型特性

| 项目             | 典型特性      |
|----------------|-----------|
| 浓缩物外观          | 黄色透明液体    |
| 5%稀释液状态        | 乳白色均匀液体   |
| 5%稀释液 pH 值     | 7.7       |
| 稀释液清洗能力（洗油率），% | 90.2      |
| 乳化液稳定性         | 静置 24h 稳定 |

### 使用标准说明

1. 在清洗液水箱中加入约一半于总容量的水
2. 发动发动机，打开清洗系统的水泵，保持清洗系统处于工作状态
3. 缓慢加入本采棉机专用清洗液，推荐剂量（1:50）
4. 将清洗液水箱加满水
5. 保持清洗系统持续工作 3 分钟以上
6. 注意：
  - 1) 为保证混溶效果，采棉机应该行驶 5 分钟以上再开始工作。
  - 2) 如混合后的清洗液长时间静置，采棉前请先搅拌 5 分钟再使用（开启发动机及清洗系统，行驶一段距离）。
  - 3) 混溶好的清洗液应该在 24 小时内使用完毕。

# 马石油阿克拉采棉机专用清洗液

## PETRONAS AKCELA Cotton picker cleaner

### 健康、安全和环境

在本产品的正确使用过程中，不会对人体健康和环境产生不良影响。避免接触皮肤，如不慎接触皮肤，请立即用肥皂和清水清洗。切勿排放至下水道、土地或水中。

更多关于存储、安全处理和产品处置的信息，请参考产品安全数据表（SDS）或通过 [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com) 联系我们。

### 重要提示

除非另行说明，本文件中使用的“PETRONAS”、马石油标志以及此类其它相关商标和/或标记均属于 PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (“PLISB”)，或其子公司，或其相关控股公司。截止至印刷日期，本文中包含的 PLI 文件和信息准确无误。PLISB 不对所含信息或任何执行的交易准确性或完整性作任何明示或暗示陈述或保证。所提供的 PLI 文件信息是基于实验室条件下进行的标准测试，仅供参考。建议用户确保使用最新版的 PLI 文件。评估和安全地使用产品、评估在预期应用中的适用性、以及遵守各地监管部门强制执行的所有适用法律法规，应由用户自行负责。

所有产品均有安全数据表（SDS），但是仅用于存储、安全处理和产品处置提供适当信息。对于与异常使用材料和/或信息、任何未遵守建议，或因材料和/或信息性质固有危害有关或因此造成的任何损失或损伤或任何直接、间接、特殊、告诫、后果性损害或任何其它损害，不论是合同行为、疏忽或其它不正当行为，PLISB、其子公司以及相关控股公司均不承担任何责任。所有产品、服务和信息的提供均基于我们的标准销售条款。如需更多信息，请咨询马石油当地代表。