

FICHE TECHNIQUE**CAOUTCHOUC EN SPRAY****- DESCRIPTION DU PRODUIT**

Le **caoutchouc en spray** permet de colmater les crevaisons et de regonfler le pneu en même temps. Adapté à tout type de crevaison, il est conçu aussi bien pour les pneus avec que sans chambre à air. Il permet d'effectuer toute l'opération sans devoir démonter le pneu et sans se salir les mains. Il est déconseillé en cas de déchirure du pneu.

- DOMAINES D'APPLICATION

Le **caoutchouc en spray** est un accessoire indispensable pour les motos. Il élimine l'inconvénient du « stationnement forcé » dans des situations particulières : pluie, neige, brouillard ou circulation dense.

- SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Aspect	Liquide
• Couleur	Blanc
• Odeur	Typique
• Poids spécifique	0.692 g/cm ³
• pH	9 environ.

Les données ci-dessus ne constituent pas des spécifications et sont soumises aux tolérances normales de production.

- MODE D'EMPLOI

- Placer le pneu avec la valve vers le haut
- Retirer l'objet à l'origine de la crevaison
- Dégonfler complètement le pneu
- Bien agiter la bombe ; si elle est froide, la réchauffer à la main
- Nettoyer le filetage de la valve et fixer le raccord de la bombe

- Tout en maintenant la bombe en position verticale, actionner le bouton de distribution en continu jusqu'à ce que le pneu soit complètement gonflé
- Dévisser le raccord et fermer la valve
- Étaler immédiatement pour faciliter la répartition du produit à l'intérieur du pneu
- Dès qu'il est possible de vérifier la pression, remplacer les gaz de **Caoutchouc spray** par de l'air comprimé et amener la pression à la valeur spécifiée par le fabricant.

- MISES EN GARDE

Utilisez le **Caoutchouc spray** en suivant scrupuleusement les instructions figurant sur l'emballage.
Protéger la bombe de la lumière du soleil et ne pas l'exposer à des températures supérieures à 50 °C.

- STOCKAGE

Dans un emballage intact, conservé à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil, pendant au moins 2 ans.
Craint le gel

- CONDITIONNEMENT

Conditionnement : Bombe spray métallique
Cod. 8579 1D628579
200 ml

- REMARQUES

Pour toutes les informations relatives à la sécurité du produit, il est conseillé de consulter la fiche technique de sécurité.

TS 23.05.2023

The data contained herein are the result of technological research by our laboratories and are given for informative purposes only. We exclude any liability deriving from the incorrect choice or application of the product and from the lack of the necessary precautions, which should be carefully checked by the user.
For information, please contact our Technical Dept. on no. +39 02924361

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

