

## Hoja de Datos del Producto

Revisión: 2022/18 /09 (Versión 1)



PETRONAS

# PETRONAS SPRINTA F300 AM 20W-50 SL

Aceite recomendado para motores a gasolina de motocicletas de 4 tiempos, embragues y cajas de cambios.

Los productos **PETRONAS SPRINTA** han sido formulados bajo la exclusiva tecnología **ULTRAFLEX™**: mejora la estabilidad del aceite para resistir el esfuerzo de la motocicleta.



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**PETRONAS SPRINTA F300 SAE 20W-50** está formulado con la tecnología **ULTRAFLEX™** que mejora la estabilidad del aceite para resistir el esfuerzo de la motocicleta. Esto ayuda a tener un mejor recorrido, dando una vida más larga a su motocicleta. **PETRONAS SPRINTA F300 SAE 20W-50** es recomendado para todo tipo de motores a gasolina de motocicletas de 4 tiempos, embragues y cajas de cambios, que requieran un aceite lubricante con las especificaciones API SL / JASO MA-2. Es adecuado para motocicletas fabricadas por los principales fabricantes japoneses, europeos y americanos que operan bajo condiciones de conducción de normal a severas.

Formulado con aceites básicos minerales de calidad premium, mezclados con con aditivos detergentes y modificadores de fricción especiales para motocicletas.

Nota: Consulte siempre el manual del propietario para verificar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su motocicleta. Este producto ha sido fabricado y evaluado de acuerdo con los rigurosos estándares de Calidad Global de PETRONAS para brindar el máximo desempeño para su motocicleta.

### BENEFICIOS CLAVE

- Control superior en acumulación de depósitos, especialmente bajo altas temperaturas de operación, ayudando a mantener la potencia del motor.
- Ayuda a prevenir el deslizamiento del embrague, proporcionando una rápida respuesta a la aceleración y una conducción confiable.
- Proporciona protección superior al motor, engranaje y embrague; ayudando a prolongar la vida de los componentes.

### CUMPLE O EXCEDE LOS REQUERIMIENTOS DE:

API SL  
JASO MA2

Siga las recomendaciones del fabricante para el grado de viscosidad y categoría de servicio API.

## Datos Típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor Típico
<b>Apariencia</b>	Visual	-	Brillante Claro
<b>Densidad @15°C</b>	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0.8786
<b>Viscosidad</b>	ASTM D445	cSt	18.5
<b>Índice de Viscosidad</b>	ASTM D2270		136
<b>Temperatura de Inflamación</b>	ASTM D92	°C	246
<b>Temperatura Mínima de Fluidez</b>	ASTM D97	°C	-39
<b>Espuma a 24°C</b>	ASTM D892	ml/s	0/0

Todos los datos técnicos se proporcionan únicamente como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Si bien la producción futura se ajustará a las especificaciones de PETRONAS Lubricants International, pueden producirse variaciones en estas características.

### ATENCIÓN:

Este producto es poco probable que presente cualquier riesgo significativo para la salud y seguridad cuando se utiliza para la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lave inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No verter en drenajes, suelo o agua. Para más detalles sobre almacenamiento, manejo y disposición del producto por favor refiérase al SDS del producto o póngase en contacto con nosotros en: [www.pli-petronas.com/es-mx](http://www.pli-petronas.com/es-mx)

### Nota Importante:

Los documentos de PETRONAS Lubricants International (PLI) y la información contenida en este documento son precisos a partir de la fecha de impresión. PLI no hace ninguna representación o garantía expresa o implícita en cuanto a su exactitud o integridad o información en o cualquier transacción realizada. La información proporcionada por PLI se basa en pruebas estándar en condiciones de laboratorio y se proporciona solo como guía. Se recomienda a los usuarios que se aseguren de consultar la última versión de estos documentos PLI. Es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de forma segura, evaluar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables impuestas por las respectivas autoridades locales.

Las hojas de datos de seguridad están disponibles para todos nuestros productos y solo deben consultarse para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. PLI o sus subsidiarias y la corporación holding relacionada no asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o lesión o cualquier daño directo, indirecto, especial, ejemplar, consecuente o cualquier daño, ya sea en acción de contrato, negligencia u otra acción tortuosa, en conexión o como resultado del uso anormal de los materiales y / o información, de cualquier incumplimiento de las recomendaciones, o de peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información suministrados están bajo nuestras condiciones estándar de venta. Consulte con cualquiera de nuestros representantes locales en caso de que necesite más información.

Code: 73080