

PETRONAS Arbor Brake D4



Para maquinaria incansável, a melhor tecnologia de fluidos para o seu trabalho diário

Para todos os árduos trabalhadores incansáveis na área de equipamentos agrícolas e de construção, a maquinaria é a força vital do seu negócio. Garantir que esta trabalha de forma incansável e eficiente é a prioridade número um. As máquinas precisam que a melhor tecnologia de fluidos dure mais tempo durante o trabalho, especialmente ao se operar sob condições severas.

Descrição e aplicações

O PETRONAS Arbor Brake D4 é um fluido de freio de alta qualidade dedicado à maquinaria agrícola e de construção, capaz de manter a sua eficácia com mais tempo. A solução perfeita de alto desempenho e longa duração para o seu trabalho diário, protegendo a maquinaria incansável contra a perda de desempenhos e tempos de inatividade não planeados.

O PETRONAS Arbor Brake D4 é adequado para sistemas de frenagem de tratores e máquinas agrícolas.

Vantagens

O PETRONAS Arbor Brake D4 melhora os seus lucros empresariais e a disponibilidade dos seus veículos, ao mesmo tempo que reduz significativamente os seus custos operacionais, através de:

- **Maior proteção contra corrosão** para proteger componentes baseados em metal
- **Boa estabilidade térmica** para oferecer desempenho estável para os fluidos durante a vida útil
- **Lubricidade eficaz** para evitar rangido e melhorar o tempo de reação do sistema
- **Boa compatibilidade com elastómeros e borrachas** para evitar vazamento de fluido e aumentar a vida útil dos componentes.

Aprovações, especificações e recomendações

Especificações:

- SAE J1704FMVSS 116 - DOT4
- ISO 4925 Classe 4
- ENSAYOS INTA - UNE 26-109-88

Nível de desempenho:

- NH 800 A
- MAT 3632

Nota: Consulte sempre o manual do proprietário para verificar o grau de viscosidade recomendado e as especificações do seu veículo específico.

Dados físicos típicos

Parâmetros	Método	Unidade	Valor típico
Aparência	-	-	Brilhante e transparente
Cor	-	-	Amarelo claro
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	1.075
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	2,5
Viscosidade cinemática a -40°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	1280
Ponto de ebulição	ASTM D 1120	°C	278
Ponto de ebulição húmido	ASTM D 1120	°C	187
Efeitos sobre borracha SBR	ISO 4925	-	PASS
Efeitos sobre borracha EPDM	SAE J 1703	-	PASS
Efeito sobre a borracha natural	ISO 4925	-	PASS

Todos os dados técnicos são fornecidos apenas para referência. Estas características são típicas da produção atual Enquanto que as produções futuras conformar-se-ão às especificações da PLI, podem ocorrer variações nestas características.

Saúde, segurança e ambiente

Quando utilizado conforme recomendado, não é provável que este produto represente perigo para a segurança ou a saúde. Evite o contacto com a pele. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão. Não eliminar em canalizações, solos ou meio aquático.

Para mais informações relativas ao armazenamento, correto manuseamento e eliminação do produto, consulte as fichas de segurança ou contacte-nos em: www.pli-petronas.com

Nota importante

A palavra PETRONAS, o logótipo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou das suas subsidiárias ou correspondente empresa-mãe, a menos que seja indicado o contrário. Presume-se que os Documentos da PLI e as informações neles contidas sejam exatos à data da sua impressão. A PLISB não oferece qualquer garantia expressa ou implícita acerca da sua exatidão, integridade, informação ou qualquer transação realizada. A informação fornecida nos Documentos da PLI tem por base testes padrão realizados em condições laboratoriais e é apresentada apenas como referência. Aconselha-se os utilizadores a consultarem a versão mais atual destes Documentos da PLI. É da inteira responsabilidade dos utilizadores a utilização segura e a avaliação da adequação dos produtos aos fins pretendidos, bem como o respeito por toda a legislação aplicável pelas respetivas autoridades locais.

Existem fichas de segurança disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas apenas para conhecer a informação adequada sobre o armazenamento, utilização segura e eliminação do produto. A PLISB, as suas subsidiárias e respetiva empresa-mãe não se responsabilizam por quaisquer perdas e danos diretos ou indiretos que resultem de qualquer ação de contrato, negligência ou de outra ação lícita, relacionada ou resultante com a irregular utilização de materiais e/ou de perigos inerentes à natureza dos materiais e/ou das informações. Todos os produtos, serviços e informações fornecidos estão sujeitos às nossas condições gerais de venda. Para mais informações, consulte um dos nossos representantes locais.

Código: 76798