

Ficha técnica del producto

Revisado 2020/09/16 (versión 3.3)



PETRONAS

PETRONAS Urania 500 SAE 40

Diseñado para la protección contra el desgaste y el control de la corrosión en los motores diésel de vehículos comerciales más antiguos

Descripción y aplicaciones

PETRONAS Urania 500 SAE 40 es un aceite monogrado para motores diésel, formulado para los motores diésel de vehículos comerciales en los que se recomienda API CF, para ayudar a controlar el desgaste y controlar la corrosión.

PETRONAS Urania 500 SAE 40 es adecuado para todo tipo de aplicaciones diésel de los vehículos comerciales más antiguos y los motores diésel turboalimentados de altas revoluciones, tanto en carretera como todoterreno.

Ventajas

PETRONAS Urania 500 SAE 40 ofrece:

- Limpieza del pistón y minimización de la acumulación de depósitos, protege el motor del desgaste.
- Ayuda a dispersar el hollín, por lo que reduce el espesamiento del aceite provocado por el hollín.
- Buena retención del número de base total, por lo que neutraliza eficazmente los subproductos ácidos de la combustión.

Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

Especificaciones:

- API CF

Nota: consulte siempre el manual del propietario para saber cuáles son el grado de viscosidad y las especificaciones recomendadas para su vehículo en concreto.

Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Apariencia	-	-	Brillante y transparente
Densidad a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,892
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	13,7
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	100
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	> 240
Número de base total	ASTM D 2896	mgKOH/g	6

Todos los datos técnicos se proporcionan exclusivamente como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y seguridad al utilizarlo en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No verter en desagües, suelo o agua.

Para obtener más información relativa al almacenamiento, la manipulación segura y cómo desechar el producto, consulte la ficha de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: www.pli-petronas.com

Aviso importante

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se considera precisa en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita su precisión o integridad o la información o cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de estos documentos de PLI. Asimismo, es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales pertinentes.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplarizante, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes a la naturaleza de

los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros representantes locales en caso de que precise más información.

Código: 71629