

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SELENIA MULTIPower GAS 5W40

CÓDIGO DE PRODUTO: 1416

APLICAÇÃO

Lubrificante totalmente sintético concebido para motores a gasolina, inclusive turboalimentados, movidos a Metano ou GPL.

ESPECIFICAÇÕES

SAE 5W-40, FIAT 9.55535-T2 REFERÊNCIA CONTRATUAL TÉCNICA N°F922.E09
, ACEA A3/B4 C3,
API SM

DESCRIÇÃO DO TESTE

DESCRIÇÃO DO TESTE	MÉTODO	UNIDADE	VALOR TÍPICO
ASPECTO	--	--	LIMPO
DENSIDADE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,855
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ASTM D 2270	--	170
Número total de base (T.B.N.)	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,3
PONTO DE INFLAMAÇÃO CI. O. C.	ASTM D 92	°C	> 220
PONTO DE FLUXÃO	ASTM D 97	°C	<-36
ESPUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	VESTÍGIOS/0

Todos os dados técnicos são fornecidos apenas para fins de referência.