

马石油阿克拉采棉机专用润滑脂 NLGI 00

PETRONAS AKCELA Cotton picker Grease NLGI 00

马石油阿克拉采棉机专用润滑脂专门针对采棉机的作业条件而研发，是一款性能卓越的润滑脂，可以有效防止采棉机摘锭驱动齿轮的磨损，同时具有优秀的防锈性能，保证采棉机摘锭能顺畅润滑启动。

应用

推荐用于凯斯，约翰迪尔等进口品牌或国产高端采棉机摘锭的润滑。

特性与效益

- 高效的极压、抗磨性能，保证采棉机摘锭工作的可靠性
- 杰出的氧化安定性
- 优良的防锈、防腐蚀性
- 优异的渗透性，充分润滑采棉机摘锭及滑动轴承

典型特性

马石油阿克拉采棉机润滑脂	00 号
工作锥入度, 0.1mm	417
滴点, °C	173
相似粘度 (-10°C, 10s ⁻¹), Pa·s	58
延长工作锥入度 (100000 次), 0.1mm	432
极压性能 (四球机法) PB 值, N	618
极压性能 (梯姆肯法) OK 值, N	156
防腐性能 (52°C, 48h), 级	1

标准及规格

- GB/T 7323
- NLGI 00

健康、安全和环境

在本产品的正确使用过程中，不会对人体健康和环境产生不良影响。避免接触皮肤，如不慎接触皮肤，请立即用肥皂和清水清洗。切勿排放至下水道、土地或水中。

更多关于存储、安全处理和产品处置的信息，请参考产品安全数据表（SDS）或通过www.pli-petronas.com联系我们。

重要提示

除非另行说明，本文件中使用的“PETRONAS”、马石油标志以及此类其它相关商标和/或标记均属于PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (“PLISB”)，或其子公司，或其相关控股公司。截止至印刷日期，本文中包含的PLI文件和信息准确无误。PLISB不对所含信息或任何执行的交易准确性或完整性作任何明示或暗示陈述或保证。所提供的PLI文件信息是基于实验室条件下进行的标准测试，仅供参考。建议用户确保使用最新版的PLI文件。评估和安全地使用产品、评估在预期应用中的适用性、以及遵守各地监管部门强制执行的所有适用法律法规，应由用户自行负责。

所有产品均有安全数据表（SDS），但是仅用于存储、安全处理和产品处置提供适当信息。对于与异常使用材料和/或信息、任何未遵守建议，或因材料和/或信息性质固有危害有关或因此造成的任何损失或损伤或任何直接、间接、特殊、告诫、后果性损害或任何其它损害，不论是合同行为、疏忽或其它不当行为，PLISB、其子公司以及相关控股公司均不承担任何责任。所有产品、服务和信息的提供均基于我们的标准销售条款。如需更多信息，请咨询马石油当地代表。