

TECHNICAL DATA SHEET**PETRONAS
DURANCE****DIESEL-FROSTSCHUTZ
"DIESEL ART"****- BESCHREIBUNG DES PRODUKTS**

„**DIESEL ART**“ ist ein neues innovatives Additiv zur Fließverbesserung, das das Tieftemperaturverhalten von Dieseldieselkraftstoffen verbessert, auch wenn diese bereits mit herkömmlichen Fließverbesserern additiviert wurden. Die neue Komponente des Produkts „**Wax anti settling Agent**“, wirkt dem Phänomen des Ausflockens von Paraffinkristallen entgegen, das bei längerer Aufbewahrung bei niedrigen Temperaturen auftreten kann. **DIESEL ART** ist ein Schutzadditiv für Pkw und schwere Nutzfahrzeuge mit Diesel- und Turbodieselmotoren. Bei regelmäßiger Anwendung erleichtert es den Kaltstart, verlängert die Lebensdauer des Kraftstofffilters und hält das Einspritzsystem sauber. Im Winter schützt es vor Einfrieren, verhindert die Kristallisation von Paraffinen und die daraus resultierende Verstopfung des Filters und ermöglicht den Start auch bei kältesten Temperaturen.

- Verhindert die Kristallisation von Paraffinen, die den Filter verstopfen.
- Verhindert Verkrustungen, Ablagerungen und Rost.
- Reduziert Abgase und Motorgeräusche.
- Eliminiert die Auswirkungen einer möglichen Verunreinigung des Dieseldieselkraftstoffs durch Wasser.

- ANWENDUNGSBEREICHE

Für alle dieseldieselbetriebenen Motoren. Auch sicher für Start-Stopp-Systeme und Katalysatorsysteme.

- TECHNISCHE MERKMALE

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| • Aussehen | Flüssigkeit |
| • Farbe | strohgelb |
| • Geruch | typisch |
| • Dichte bei 15°C (ASTM D1298) | 0,835 g/ml |
| • Viskosität bei 40°C ASTM D445 | 3 mm ² /s |
| • Flammpunkt IP170 | > 61°C |

- VERWENDUNGSWEISE

Geben Sie das Produkt vor dem Tanken direkt in den Kraftstofftank.

- DOSIERUNG

Der Inhalt einer Packung reicht aus, um 50 Liter Dieseldieselkraftstoff zu behandeln.

„**DIESEL ART**“ gewährleistet in der empfohlenen Dosierung die Pumpfähigkeit von Dieseldieselkraftstoff bis zu -20°C, je nach Art und Qualität des verwendeten Dieseldieselkraftstoffs.

- LAGERUNG

In ungeöffneter Verpackung, bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, mindestens 3 Jahre lagerfähig.

- GEBINDE

PVC-Flasche
Inhalt 250 ml

Cod. 9068 – 1D439068

- ANMERKUNGEN

Informationen über die Sicherheit des Produkts können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

T.S. 11.05.2023

The data contained herein are the result of technological research by our laboratories and are given for informative purposes only. We exclude any liability deriving from the incorrect choice or application of the product and from the lack of the necessary precautions, which should be carefully checked by the user.
For information, please contact our Technical Dept. on no. +39 02924361

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

