



PETRONAS

# PETRONAS Urania Urban AV

## 5W-30

**Motorları mükemmel durumda tutmak ve servis ömrünü uzatmak için güvenilen StrongTech™ teknolojisi ile tasarlanmıştır**

Ticari aracımın koşullar veya yük ne olursa olsun güvenilir bir şekilde performans göstereceğine güveniyorum. Müşterilerimi mutlu ve memnun görmek, başardıklarımla gurur duymamı sağlıyor

### Açıklama ve Uygulamalar

PETRONAS Urania Urban AV 5W-30 motoru korumak, performansı korumak ve ticari araçları daha uzun süre çalışır ve kullanılabilir durumda tutmak için benzersiz bir şekilde güçlü bir sıvı film oluşturan, StrongTech™ teknolojisi ile formüle edilmiş, yakıt ekonomisi ve genişletilmiş servis aralığı yeteneklerine sahip tam sentetik bir motor yağıdır. Bu, toplam sahip olma maliyetini azaltmaya yardımcı olur.

Orta SAPS yağı, en ağır koşullar altında çalışan, son işlem egzoz sistemi ve dizel partikül filtreleri ve katalitik konvertörler gibi emisyon kontrol cihazları, port yakıt enjeksiyonu veya doğrudan yakıt enjeksiyonu, çoklu valfler, turbo şarjlar veya süper şarjlar ile donatılmış hem benzinli hem de dizel motorlarla donatılmış hafif ticari araçlar için uygundur.

PETRONAS Urania Urban AV 5W-30, Urania 5000 LCV AV 5W-30'un yerini alır.

**Petronas Urania'yı PETRONAS Tutela sıvılarıyla eşleştirerek aracınızın performansını artırın**

### Avantajları

Aşağıdakiler aracılığıyla aracınızın kullanılabilirliğini artırmaya katkıda bulunur:

- Yüksek sıcaklık altında olağanüstü termal ve oksidasyon stabilitesi sayesinde **Uzatılmış Motor Ömrü**, viskozite kararlılığı sağlar ve ağır koşullar altında bile yağ ömrünü uzatmak için kalıntı ve çamur oluşumunu önler
- **Yakıt Ekonomisi** özellikleri
- **Motoru açma-kapama koşullarında koruyan yüksek aşınma önleyici özelliklere sahip üstün koruma**
- **Arıtma sonrası egzoz arıtma sistemleri için mükemmel koruma**
- **Yüksek yoğunluklu is oluşumuna karşı etkili koruma sağlar. Bu özellik, aracın beygir gücü kaybına uğramaması için çok önemlidir**
- Optimum düşük sıcaklık viskozitesi sayesinde **çalıştırma sırasında gelişmiş yağlama**
- **Plansız arızaları önlemek için servis ömrü boyunca optimum viskozite seviyeleri ve yağlama**

### Onaylar, Spesifikasyonlar ve Öneriler

#### Spesifikasyonlar:

- ACEA C3

#### Performans Düzeyi:

- MB 229,51
- VW 504,00/507,00

Not: Aracınızın spesifikasyonları ve önerilen viskozite derecesi için daima kullanım kılavuzunuza bakın.

### Tipik Fiziksel Veriler

| Parametreler                 | Yöntem      | Birim                    | Tipik Değer   |
|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| Görünüm                      | -           | -                        | Parlak ve Net |
| 15°C'de yoğunluk             | ASTM D 4052 | g/cm <sup>3</sup>        | 0,852         |
| Kinematik Viskozite 100°C'de | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 11,5          |
| Viskozite Endeksi            | ASTM D 2270 | -                        | 174           |
| Parlama Noktası COC          | ASTM D 92   | °C                       | 216           |
| TBN                          | ASTM D 2896 | mg KOH/g                 | 8,9           |
| -30°C'de CCS                 | ASTM D5293  | mPa·s                    | 5550          |
| Akma Noktası                 | ASTM D 97   | °C                       | -48           |

Tüm teknik veriler sadece referans amacıyla sağlanmıştır. Bu özellikler mevcut ürünlere aittir. Gelecekteki ürünler PLI spesifikasyonuna uygun olacaktır; ancak bu özelliklerde farklılıklar görülebilir.

**Saęlık, Gvenlik ve evre**

Bu rnn tavsiye edilen uygulamalarda kullanıldıęı zaman, belirgin saęlık ve gvenlik tehlikeleri gstermesi beklenmez. Deriyle temastan kaının. Deriyle temas ettikten sonra derhal sabun ve suyla yıkayın. Kanalizasyona, topraęa veya suya tahliye etmeyin. Depolama, gvenli taşıma ve rnn imha edilmesiyle ilgili daha fazla bilgi iin ltfen rn Gvenlik Veri Belgesine bakın ya da bu adresten bizimle iletiřim kurun: [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com)

**nemli Not**

PETRONAS kelimesi, PETRONAS logosu ve burada kullanılan bařka ilgili ticari markalar ve/veya markalar, aksi belirtilmedike PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") veya iřtiraklerinin ya da iliřkili Holding řirketin lisanslı ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. PLI Dokmanları ve buradaki bilgilerin ierięinin, baskı alındıęı tarih itibariyle doęru olduęuna inanılmaktadır. PLISB, bilgilerin doęruluęu veya btnlę veya yapılan herhangi bir iřlem veya iřlem bilgisi iin hibir aık veya zımni bir beyan veya garanti vermemektedir. PLI Dokmanlarındaki bilgiler, laboratuvar kořullarında yapılan standart testlere dayanarak saęlanmış ve sadece rehber olarak verilmiřtir. Kullanıcılara, PLI dokmanlarının son versiyonlarına baktıklarından emin olmaları tavsiye edilir. rnlerin gvenli kullanımını deęerlendirmek, amalanan uygulama iin uygunluęunu deęerlendirmek ve ilgili yerel otoritelerin zorunlu kıldıęı geerli tm yasalar ve ynetmeliklere uymak kullanıcıların sorumluluęudur.

rnn depolanması, gvenli taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili uygun bilgiler iin rnlerimiz iin hazırlanan Gvenlik Bilgi Formlarına bařvurulmalıdır. PLISB veya iřtirakleri veya iliřkili holding řirketi, herhangi zarar ve sakatlık veya direk, dolaylı, zel, cezai, risk sebebiyle oluřan hasarlar veya herhangi bir řekilde szleřme, ihmal veya bařka haksız eylem olsa da malzemelerin ve/veya bilgilerin anormal kullanımından, buradaki tavsiyelere uyulmamasından veya malzemelerin ve/veya bilgilerin doęasına zg tehlikelerden kaynaklanan veya baęlantılı herhangi bir hasarın sorumluluęunu almayacaktır. Btn rnler, servisler ve bilgiler standart satıř kořullarımız altında saęlanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız olması durumunda, ltfen yerel temsilcimize danıřın.