



PETRONAS

PETRONAS Sprinta F900 10W-50

Izstrādāta ar Ultraflex™ — tūlītēja aizsardzība un reaģētspējīgs sniegums

Motociklisti paļaujas uz saviem motocikliem gan darbā, gan atpūtā un vēlas braukt bez liekiem pārtraukumiem. Brauciena laikā var gadīties dažādi negaidīti šķēršļi, pavērsieni un iespējas — tas attiecas gan uz ikdienas braucējiem, kuri saskaras ar pārslodzi, turot roku uz gāzes roktura, gan uz atpūtas braucējiem, kuri meklē brīvību un vēlas braukt pēc saviem ieskatiem. Motocikla eļļai jāspēj nekavējoties reaģēt uz strauji mainīgajiem ceļa un braukšanas apstākļiem — tai ātri jāsasniedz visas motocikla kritiskās daļas un jānodrošina to veikspēja iedarbināšanas laikā, pilsētā un uz šosejas.

Apraksts un lietojums

PETRONAS Sprinta F900 10W-50 ir pilnībā sintētiska motoreļļa ar UltraFlex™ tehnoloģiju, kas izstrādāta, lai nekavējoties reaģētu uz dažādajām visu jūsu motocikla kritisko daļu prasībām, nodrošinot tūlītēju aizsardzību un reaģētspējīgu sniegumu.

PETRONAS Sprinta F900 10W-50 ir piemērota visu veidu četrtaktu motociklu dzinējiem, sajūgiem un pārnesumkārbām, īpaši jaudīgiem motocikliem un smagiem braukšanas apstākļiem, kam nepieciešamas JASO MA2 vai MA, API SN (un vecākas) smērvielas. Tā ir piemērota motocikliem, kurus izgatavo vadošie Japānas, Eiropas un Amerikas ražotāji.

Ieguvumi

PETRONAS Sprinta F900 10W-50 ar UltraFlex™ tehnoloģiju aizsargā jūsu motocikla kritiskās daļas un nodrošina reaģētspējīgu sniegumu, jo:

- tai piemīt izcila eļļas slāņa un bīdes izturība un augsta viskozitātes stabilitāte, kas uzlabo dzinēja veikspēju un nodrošina optimālu degvielas ekonomiju;
- tā nodrošina izcilu dzinēja, pārnesumu un sajūga aizsardzību, kas pārsniedz specifikāciju prasības un pagarina motocikla kalpošanas laiku;
- tā novērš sajūga slīdēšanu un uzlabo sajūga darbību, nodrošinot augstu motocikla reaģētspēju;
- tā nodrošina izcilu nogulšņu uzkrāšanās kontroli augstā temperatūrā, saglabājot motocikla jaudu.

Turklāt PETRONAS Sprinta F900 10W-50:

- nodrošina īpašu noturību pret oksidēšanos un zemu gaistamību, tādējādi stabilizējot eļļas veikspēju un pagarinot nomaigās intervālus;
- nodrošina izcilu aizsardzību pret nodilumu iedarbināšanas laikā un efektīvi eļļo augstā temperatūrā;
- atbilst prasībām attiecībā uz motocikliem, kas aprīkoti ar katalītiskajiem neitralizatoriem ar zemu sēra sastāvu;
- atbilst jaunākajiem vides aizsardzības standartiem.

Apstiprinājumi, specifikācijas un ieteikumi

PETRONAS SPRINTA F900 10W-50 ir pilnībā sintētiska motociklu eļļa, kas atbilst tālāk norādītajiem veikspējas raksturlielumiem un pārsniedz tos.

Apstiprinājumi un specifikācijas:

- API SN veikspēja;
- JASO MA2
- JASO MA.

Piezīme. Vienmēr izlasiet īpašnieka rokasgrāmatu, lai pārliecinātos par ieteicamo viskozitātes pakāpi un specifikācijas, kas attiecas uz jūsu konkrēto transportlīdzekli.

Tipiski fiziskie dati

Parametri	Metode	Mērvienība	Tipiskā vērtība
Izskats	-	-	Spilgta un dzidra
Blīvums 15 °C temperatūrā	ASTM D 4052	g/cm ³	0,856
Kinematiskā viskozitāte 100 °C temperatūrā	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	19,64
Viskozitātes indekss	ASTM D 2270	-	171
Uzliesmošanas temperatūra pēc COC metodes	ASTM D 92	°C	226
Sulfātpelni	ASTM D 874	%	0,81
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	7,0
Sastingšanas temperatūra	ASTM D97	°C	-39
Putainība 24 °C temperatūrā	ASTM D 892	ml	0

Visi tehniskie dati ir norādīti tikai atsaucei. Šie raksturlielumi ir tipiski pašreizējiem izstrādājumiem. Kaut arī turpmākie izstrādājumi atbilstīs PLI specifikācijai, šajos raksturlielos var rasties atšķirības.

Veselība, drošība un vide

Lietojot ieteiktajā veidā, nav paredzams, ka šis izstrādājums varētu radīt būtisku apdraudējumu veselībai un drošībai. Nepieļaujiet saskari ar ādu. Pēc saskares ar ādu nekavējoties nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Neizlejiet kanalizācijā, augsnē vai ūdenī.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par izstrādājuma uzglabāšanu, drošu lietošanu un utilizāciju, skatiet izstrādājuma drošības datu lapu vai sazinieties ar mums: www.pli-petronas.com

Svarīga piezīme

Nosaukums PETRONAS, PETRONAS logotips un citas šeit izmantotās saistītās preču zīmes un/vai zīmes ir PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), tā meitasuzņēmumu vai saistītās pārvaldītājsabiedrības preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes saskaņā ar licenci, ja vien nav norādīts citādi. Tiek uzskatīts, ka PLI dokumenti un šeit ietvertā informācija no izdrukāšanas datuma ir precīza. PLISB nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz tās precizitāti vai pilnīgumu, vai arī uz jebkādu veikto darījumu pabeigtību vai informāciju par tiem. PLI dokumentos ietvertā informācija ir balstīta uz standarta testiem laboratorijas apstākļos un ir sniegta tikai kā vadlīnijas. Lietotājiem ir ieteicams pārliedzināties, ka viņi atsaukas uz šo PLI dokumentu jaunākajām versijām. Lietotāju pienākums ir novērtēt izstrādājumus un lietot tos droši, novērtēt piemērotību paredzētajam lietojumam un ievērot visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus, kurus ievieš attiecīgās vietējās varas iestādes.

Drošības datu lapas ir pieejamas par visiem mūsu izstrādājumiem, un tajās jāskata atbilstošā informācija par izstrādājuma glabāšanu, drošu lietošanu un utilizāciju. Ne PLISB, ne tā meitasuzņēmumi un saistītā pārvaldītājsabiedrība neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai traumām, vai tiešiem, netiešiem, īpašiem, sodoša rakstura, izrietošiem zaudējumiem vai jebkādiem zaudējumiem neatkarīgi no tā, vai tie radušies līguma darbības, nolaidības vai citas neatļautas darbības rezultātā, ir saistīti vai izriet no normai neatbilstošas materiālu un/vai informācijas lietošanas, ieteikumu neievērošanas vai materiāliem un/vai informācijai piemītošās bīstamības. Uz visiem piegādātajiem izstrādājumiem, pakalpojumiem un informāciju attiecas mūsu standarta pārdošanas noteikumi. Ja jums ir nepieciešama papildinformācija, konsultējieties ar kādu no mūsu vietējiem pārstāvjiem.

Kods: 73120