

# PETRONAS Sprinta Coolant Pronto p/ Uso

Fluido de arrefecimento orgânico pronto para uso para motocicletas com radiador.

## Descrição e Aplicação

PETRONAS Sprinta Coolant Pronto p/ uso é uma solução arrefecedora tipo orgânico para motor endotérmico, especialmente formulado para utilização em motocicletas. Este produto deve ser aplicado diretamente ao sistema, sem adição de água. Sua formulação possui pacote efetivo de inibidor de corrosão de origem orgânica – OAT, que garante proteção eficiente e duradoura contra corrosão nas partes metálicas do sistema de arrefecimento.

PETRONAS Sprinta Coolant Pronto p/ uso permite elevar o ponto de ebulição, abaixar o ponto de congelamento e ajuda a evitar a formação de espuma no sistema de arrefecimento.

## Benefícios

PETRONAS Sprinta Coolant Pronto p/ uso proporciona uma elevada disponibilidade da motocicleta enquanto proporciona uma significativa redução de custos de manutenção através de:

- Ótima proteção contra a corrosão e cavitação das ligas metálicas utilizadas no sistema de arrefecimento, garantindo uma maior vida útil dos componentes
- Ótima proteção contra a formação de depósitos no sistema de arrefecimento que impedem uma troca térmica eficaz
- Elevada compatibilidade com elastômeros para um aumento da vida útil dos componentes

## Especificações de performance

PETRONAS Sprinta Coolant Pronto p/ uso atende ou excede as seguintes especificações:

- ASTM D3306
- NBR 14261

Nota: Sempre consulte o manual do proprietário de seu veículo para verificar as especificações recomendadas pelo fabricante.

## Propriedades Típicas

| Parâmetro             | Método     | Unidade           | Valor   |
|-----------------------|------------|-------------------|---------|
| Cor                   | Visual     | -                 | Amarelo |
| Aspecto               | -          | -                 | Límpido |
| Densidade 15°C        | ASTM D1122 | g/cm <sup>3</sup> | 1,072   |
| pH                    | ASTM D1287 | -                 | 8,4     |
| Reserva alcalina, 10% | ASTM D1121 | mL                | 3,9     |
| Ponto de ebulição*    | ASTM D1120 | °C                | 108     |
| Ponto de congelamento | ASTM D1177 | °C                | -37     |
| Corrosão              | ASTM D1384 | -                 | Passa   |

Todos os dados técnicos disponíveis são para referência apenas. Essas são características da produção atual. Produções futuras irão estar conforme a especificação da PLI, porém variações nessas características podem ocorrer.

\*Nota: Ponto de ebulição referente a pressão atmosférica referente a 760 mmHg

## Saúde e Segurança

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize esse produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Evite contato direto com a pele. Lave imediatamente com água e sabão em caso de contato direto com a pele. Não descarte em rede de esgoto, solo ou água.

Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)" através do nosso SAC. Visite nosso site [www.pli-petronas.com.br](http://www.pli-petronas.com.br)

## Observação importante

## Ficha de Dados Técnicos

Data de Revisão: 29.02.2024 (BR)



**PETRONAS**

A palavra PETRONAS, o logo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais devidamente registradas e de propriedade da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou de suas subsidiárias ou empresas do Grupo PETRONAS (salvo indicação contrária). Os Documentos pertencentes à PLISB e as informações aqui contidas são consideradas válidas a partir da data de sua revisão. A PLISB não garante de forma expressa ou implícita, quanto a precisão ou integridade das informações contidas no documento em qualquer transação efetuada por terceiros. As informações dos documentos PLISB fornecidas são baseadas em testes padrões feitos em laboratório e são fornecidas apenas como orientação. Recomenda-se que os Usuários tenham certeza de que estão consultando a versão mais recente destes Documentos da PLISB. É de responsabilidade dos usuários avaliarem e usarem os produtos com segurança, e de forma adequada à utilização pretendida, observando todas as leis aplicáveis e regulamentações impostas pelas respectivas autoridades locais, para utilização dos mesmos.

As Fichas de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) estão disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas apenas para informações apropriadas em relação ao armazenamento, manuseio e descarte do produto. Nenhuma responsabilidade será assumida pela PLISB ou suas subsidiárias e sociedades do Grupo Petronas por nenhuma perda ou danos ou prejuízos diretos, indiretos, ou nenhum tipo de prejuízo, seja decorrente de contratos, negligência ou outra ação ilícita, ligada ou resultante a um uso anormal dos materiais e/ou informação, bem como por nenhuma negligência em aderir às recomendações dos materiais e/ou informações, ou por riscos inerentes à natureza dos materiais e/ou informação. Todos os produtos, serviços e informações fornecidas estão sob nossas condições e padrão de venda. Consulte algum dos nossos representantes locais caso necessite de informações adicionais.