

**PETRONAS**

SCHEDA TECNICA
TUTELA TOP 4/S
CODICE PRODOTTO: 1596

IMPIEGO

Fluido freni a base di glicoleteri ed esteri borici, ad elevato punto di ebollizione, per impieghi speciali e gravosi.

SPECIFICHE

SAE J1703, SAE J1704, CUNA NC 956-01, ENSAYOS INTA - UNE 26-109-88,
FIAT 9.55597 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.N°F005.F15, FMVSS 116 - DOT4, ISO 4925 Class 4,
MS-90039

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
COLORE	VISIVO	--	da GIALLO ad AMBRA
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	1,065
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D445	cSt	2
VISCOSITA' A -40°C	ASTM D 445	cSt	1300
P.TO DI EBOLLIZIONE	ASTM D 1120	°C	265
P.TO DI EBOLLIZIONE UMIDO	ASTM D 1120	°C	173
COMPATIBILITA' GOMMA SBR	ISO 4925	--	SUPERA
COMPATIBILITA' GOMMA EPDM	SAE J 1703	--	SUPERA
COMPATIBILITA' GOMMA NATURALE	ISO 4925	--	SUPERA

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO**12/2016**