

PETRONAS Urania Prime

Classic 50

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Urania Prime Classic 50 è un olio monogrado destinato ai motori diesel per **veicoli** pesanti, formulato per applicazioni su veicoli commerciali meno recenti e su motori diesel turbocompressi o aspirati, siano essi stradali che fuoristrada, per i quali è raccomandata l'API, per aiutare a contrastare l'usura e a controllare la corrosione.

Adatto per essere utilizzato in trasmissioni, differenziali o riduttori finali in apparecchiature in cui è richiesto un olio motore SAE 50 API CF (o inferiore).

PETRONAS Urania Prime Classic 50 sostituisce Urania 500 SAE 50.

Vantaggi

- **Pulizia del pistone e riduzione al minimo dell'accumulo di depositi per proteggere il motore dall'usura**
- **Dispersione della fuliggine, riducendo l'addensamento dell'olio da essa indotto**
- **Buona ritenzione TBN per neutralizzare i sottoprodotti acidi dalla combustione in modo efficace**

Approvazioni, specifiche e consigli

Specifiche:

- CF

Nota: consultare sempre il manuale d'uso per ottenere maggiori informazioni sul grado di viscosità consigliato e sulle specifiche per un determinato veicolo.

Dati fisici tipici

Parametri	Metodo	Unità	Valore tipico
Aspetto	-	-	Chiaro e trasparente
Densità a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,902
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	19,8
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	97
Punto di infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	> 240
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	7
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-21

Tutti i dati tecnici sono forniti solo a scopo di riferimento. Queste caratteristiche sono tipiche della produzione attuale. Sebbene la produzione futura sarà conforme alle specifiche di PLI, potrebbero verificarsi variazioni in queste caratteristiche.

Salute, sicurezza e ambiente

È improbabile che questo prodotto presenti rischi significativi per la salute e la sicurezza se utilizzato nella maniera consigliata. Evitare il contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone dopo il contatto con la pelle. Non scaricare nelle fognature, nel suolo o nell'acqua. Per ulteriori informazioni sulla conservazione, l'utilizzo sicuro e lo smaltimento del prodotto, consultare l'SDS del prodotto o contattarci all'indirizzo: www.pli-petronas.com

Avviso importante

La parola PETRONAS, il logo PETRONAS e gli altri marchi commerciali e/o registrati correlati in uso in questa sede sono marchi commerciali o registrati di PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o delle proprie consociate o della relativa holding, concessi in licenza, fatto salvo ove indicato diversamente. Le informazioni e i documenti PLI contenuti in questa sede sono ritenuti precisi alla data della stampa. PLISB non dichiara in modo esplicito o implicito, né garantisce la precisione o la completezza delle informazioni o delle transazioni eseguite. Le informazioni sui documenti PLI fornite si basano su test standard in condizioni di laboratorio e vengono fornite solo a scopo di indicazione. Si consiglia agli utenti di consultare sempre le versioni più aggiornate dei documenti PLI. È responsabilità degli utenti valutare e utilizzare i prodotti in modo sicuro, stabilire se sono adatti all'applicazione di destinazione e adempiere a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, imposti dalle rispettive autorità locali.

Le schede tecniche di sicurezza sono disponibili per tutti i nostri prodotti e devono essere consultate solo per le opportune informazioni circa conservazione, utilizzo sicuro e smaltimento del prodotto. PLISB o le proprie consociate e la relativa holding non si assumono alcuna responsabilità in caso di perdita o lesioni o danni diretti, indiretti, speciali, esemplari, consequenziali o di qualsiasi altra natura, anche nell'ambito di un ricorso di contratto, negligenza o altra azione, derivanti da o in connessione con l'utilizzo anomalo dei materiali e/o delle informazioni, dalla mancata osservanza dei consigli o da pericoli inerenti alla natura dei materiali e/o delle informazioni. Tutti i prodotti, i servizi e le informazioni vengono forniti alle nostre condizioni di vendita standard. Per ulteriori informazioni, consultare uno dei nostri rappresentanti locali.