

马石油炫腾 5000 系列 PETRONAS SYNTIUM 5000 Series

精制高效全合成发动机油

马石油炫腾 5000 系列独有 CoolTech™ 酷泰™ 科技，强化油膜分子链，能够预防引擎局部过热对关键部件造成的损害，发挥引擎致炫表现。采用全合成基础油和高性能添加剂专为高性能发动机而设计，可为涡轮增压-燃油直喷（TGDI）的新一代高性能发动机提供全面保护，同时其低灰分配方技术可有效延长汽车后处理系统的使用寿命，适用于国六排放的汽油发动机和轻型柴油发动机。

应用

推荐用于在严苛工况运行的配置了燃油直喷、多气门、涡轮增压或机械增压的高性能汽油或轻型柴油发动机，也适用于使用生物柴油的发动机。特别适用于国六阶段装载了颗粒捕集器(DPF 或 GPF)的汽油或轻型柴油发动机

注：请根据车主手册要求的粘度等级及性能规格使用本产品

特性与效益

- 出色的抗氧化能力及热稳定性，抵御油品氧化及热降解，发挥引擎致炫表现，有效延长换油周期
- 优秀的抗磨性能，有效保护活塞、阀系、轴瓦等关键部件，延长发动机使用寿命
- 低灰配方，有效延长后处理系统的使用寿命
- 优秀的低温冷启动性能，抵御车辆启动产生的磨损，确保在低温环境对发动机的可靠保护
- 优秀的剪切稳定性，在整个换油周期内提供可靠的油膜强度
- 优异的燃油经济性（5W-30 粘度等级）

典型特性

炫腾 5000 系列	测试方法	炫腾 5000 DX	炫腾 5000 E
		5W-30	5W-40
色度,ASTM Color	ASTM D1500	L2.5	L2.5
密度 (20°C) ,kg/L	ASTM D4052	0.8502	0.849
运动粘度 (100°C) , cSt	ASTM D445	12.10	14.01
粘度指数	ASTM D2270	167	173
硫酸盐灰分,%	ASTM D874	0.79	0.78
CCS(-30°C), mPa·s	ASTM D5293	5980	5974
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	7.8	7.8
倾点, °C	ASTM D97	-39	-39
高温高剪切粘度,cP	ASTM D5481	3.54	3.74

注：以上数据是该产品的典型值，该产品的数据会在马石油质量标准范围内有所浮动

马石油炫腾 5000 系列 PETRONAS SYNTIUM 5000 Series

精制高效全合成发动机油

标准及规格

规格标准	炫腾 5000 DX	炫腾 5000 E
	5W-30	5W-40
API	SN	SN
ACEA	C3	C3
奔驰	MB 229.51	MB 229.51
宝马	Longlife-04	Longlife-04
雷诺	-	RN0700/RN0710
保时捷	-	A40
通用	Dexos-2	-

健康、安全和环境

在本产品的正确使用过程中，不会对人体健康和环境产生不良影响。避免接触皮肤，如不慎接触皮肤，请立即用肥皂和清水清洗。切勿排放至下水道、土地或水中。

更多关于存储、安全处理和产品处置的信息，请参考产品安全数据表（SDS）或通过www.pli-petronas.com联系我们。

重要提示

除非另行说明，本文件中使用的“PETRONAS”、马石油标志以及此类其它相关商标和/或标记均属于PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (“PLISB”)，或其子公司，或其相关控股公司。截止至印刷日期，本文中包含的PLI文件和信息准确无误。PLISB不对所含信息或任何执行的交易准确性或完整性作任何明示或暗示陈述或保证。所提供的PLI文件信息是基于实验室条件下进行的标准测试，仅供参考。建议用户确保使用最新版的PLI文件。评估和安全地使用产品、评估在预期应用中的适用性、以及遵守各地监管部门强制执行的所有适用法律法规，应由用户自行负责。

所有产品均有安全数据表（SDS），但是仅用于存储、安全处理和产品处置提供适当信息。对于与异常使用材料和/或信息、任何未遵守建议，或因材料和/或信息性质固有危害有关或因此造成的任何损失或损伤或任何直接、间接、特殊、告诫、后果性损害或任何其它损害，不论是合同行为、疏忽或其它不正当行为，PLISB、其子公司以及相关控股公司均不承担任何责任。所有产品、服务和信息的提供均基于我们的标准销售条款。如需更多信息，请咨询马石油当地代表。