

**PETRONAS**

Karta Techniczna Produktu

Aktualizacja: 2017/06/27 (wersja 1.0)

PETRONAS Sprinta T500

ZASTOSOWANIE

Produkt może być stosowany we wszystkich typach dwusuwowych silników benzynowych, zwłaszcza w silnikach nowej generacji, wyposażonych w gaźnik, elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) i bezpośredni wtrysk paliwa (DFI), w motocyklach wyścigowych, wytrzymałościowych, motocrossowych, gokartach; do jazdy na drogach utwardzonych oraz w warunkach terenowych. Może być stosowany w motocyklach wiodących japońskich, europejskich i amerykańskich producentów, użytkowanych w warunkach jazdy od normalnych po ciężkie.

Uwaga: Przed zastosowaniem produktu należy sprawdzić rekomendowany stopień lepkości oraz zalecaną specyfikację oleju w instrukcji obsługi dla danego pojazdu.

SPECYFIKACJA I HOMOLOGACJA*

Spełnia lub przekracza wymagania następujących norm:	API TC
	JASO FC
	ISO EGC
	TISI

* Wszystkie dane techniczne są podane jedynie informacyjnie.

TYPOWE WARTOŚCI PARAMETRÓW FIZYCZNYCH **

Parameters	Metoda	Jednostka	Wartość typowa
Wygląd	-	-	B&C
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,856
Lepkość w temp. 100°C	ASTM D 445	cSt	7,57
Wskaźnik lepkości	ASTM D 2270	-	100
Temperatura zapłonu CI. O. C	ASTM D 92	°C	104
Temperatura płynięcia	ASTM D 97	°C	-39
Popioły siarczanowe	ASTM D 874	%	0,08

** Powyższe wartości są typowe dla obecnej produkcji. Oleje produkowane w przyszłości będą zgodne ze specyfikacją PLI, ale wartości dla poszczególnych parametrów mogą odbiegać od podanych powyżej.

CECHY I KORZYŚCI

- Zwiększona wytrzymałość warstwy smarującej filmu olejowego zapewnia lepszą ochronę i niezawodność w wysokich temperaturach i wysokich zakresach obrotów, przekładając się na lepsze przyspieszenie.
- Doskonałe właściwości czyszczące, które eliminują odkładanie się szkodliwych osadów, co chroni silnik przed zablokowaniem układu wydechowego.
- Niska zawartość popiołów skutecznie zapobiega przedwczesnemu zapłonowi i zużyciu katalizatora, zwiększając sprawność i moc silnika.
- Optymalnie czysty i efektywny proces spalania, który przekłada się na bardzo niską zawartość dymu w wydanych gazach spalinowych.
- Zaawansowana mieszalność z paliwem ołowowym i bezołowowym.

RODZAJ OLEJU

Półsyntetyczny

Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko

Jeżeli produkt użytkowany jest zgodnie z zaleceniami, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby lub wody.

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące przechowywania, bezpiecznego użytkowania i utylizacji produkty można znaleźć w karcie charakterystyki produktu lub uzyskać na stronie: www.pli-petronas.com

Ważna uwaga

Nazwa PETRONAS, logo PETRONAS oraz inne powiązane znaki towarowe i/lub inne stosowane tu znaki, są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. („PLISB”) lub jej spółek zależnych lub związanej z nią spółki dominującej na podstawie licencji, o ile nie zastrzeżono inaczej. Dokumenty PLI i zawarte tu informacje uważa się za zgodne z prawdą na dzień wydruku tych dokumentów. PLISB nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności i kompletności, ani jakichkolwiek zawartych tu informacji, ani jakiegokolwiek zawartej transakcji. Informacje zawarte w dokumentach PLI są oparte na standardowych badaniach w warunkach laboratoryjnych i są podane jedynie jako wskazówka. Użytkownicy powinni sprawdzić, że korzystają z najnowszej wersji dokumentów PLI. Użytkownicy odpowiadają za ocenę przydatności produktu do zamierzonego zastosowania, jego bezpieczne zastosowanie oraz zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami nałożonymi przez odpowiednie władze lokalne.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej są dostępne dla wszystkich naszych produktów, i można z nich korzystać w celu uzyskania odpowiednich informacji dotyczących przechowywania, bezpiecznego użytkowania i utylizacji produktu. Firma PLISB, jej spółki zależne ani związana z nią spółka dominująca nie odpowiadają za jakiegokolwiek straty lub szkody, ani za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przykładowe lub wtórne, ani za jakiegokolwiek szkody wynikłe na skutek niedotrzymania umowy, zaniedbania lub innych czynów niedozwolonych, związanych lub będących skutkiem niewłaściwego zastosowania materiałów i/lub informacji lub nieprzestrzegania zaleceń lub ryzyka nierozzerwanie związanego z naturą tych materiałów i/lub informacji. Wszystkie produkty, usługi i informacje są dostarczane na zasadach standardowych warunków sprzedaży. Prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem lokalnym w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji.

Kod: 2042