

Scheda tecnica del prodotto

Revisione: 17/11/2021 (versione 1.0)



PETRONAS

PETRONAS Tutela Coolant LL-T

Progettato per essere la Fluid Technology Solution ideale per un'eccellente protezione e una maggiore durata del refrigerante per i sistemi di raffreddamento dei veicoli

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Tutela Coolant LL-T è il refrigerante premium concentrato di lunga durata che offre prestazioni ottimizzate e durata dei componenti per i sistemi di raffreddamento dei veicoli. Formulato con glicole monoetilenico potenziato con speciali inibitori della corrosione a base di fosfato a tecnologia organica avanzata (P-OAT), privi di nitriti, silicati, borato e ammine. Fornisce un'eccellente protezione contro il surriscaldamento, il gelo e la corrosione.

Vantaggi

PETRONAS Tutela Coolant LL-T migliora la disponibilità dei veicoli riducendo significativamente i costi operativi attraverso:

- **Tecnologia Long Life** per prolungare la durata del fluido, prevenendo la formazione di depositi
- **Maggiore durata del sistema di raffreddamento:**
 - o Eccellente resistenza alla corrosione per salvaguardare i componenti a base metallica
 - o Migliore protezione dal congelamento a temperature esterne inferiori a -37 °C (-34 °F)*
 - o Migliore protezione dall'ebollizione in caso di temperatura del circuito di fino a 129 °C (264 °F)*

Esperienza di guida eccellente:

- **Eccellenti proprietà di trasferimento del calore per evitare il surriscaldamento**

*Se mescolato con il 50% di acqua e con tappo radiatore da 1 bar (15 psi)

Approvazioni, specifiche e consigli

Specifiche:

- ASTM D 3306
- JIS K 2234:2006

Livello delle prestazioni:

- Toyota, Lexus, Hyundai, Kia

Nota: Consultare sempre il manuale utente per consigli sullo specifico veicolo

Dati fisici tipici

Parametri	Metodo	Unità	Valore tipico
Colore	-	-	Rosa
Densità relativa a 15 °C	ASTM D 1122	g/cm ³	1,128
pH, 50% vol. in acqua deionizzata	ASTM D 1287	-	7,7
Alcalinità di riserva	ASTM D 1121	ml	9,5
Punto di ebollizione, 50% vol. in acqua deionizzata	ASTM D 1120	°C	109
Punto di congelamento, 50% vol. in acqua deionizzata	ASTM D 1177	°C	-37

Tutti i dati tecnici vengono forniti solo a scopo di riferimento. Caratteristiche tipiche della produzione corrente. Anche se la produzione futura sarà conforme alle specifiche PLI, queste caratteristiche potrebbero subire variazioni.

Salute, sicurezza e ambiente

Il prodotto non dovrebbe costituire un pericolo significativo per la salute e la sicurezza, se utilizzato nelle applicazioni consigliate. Evitare il contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone in caso di contatto con la pelle. Non disperdere negli scarichi fognari, nel suolo o nelle acque.

Per ulteriori informazioni sulla conservazione, l'utilizzo sicuro e lo smaltimento del prodotto, consultare l'SDS del prodotto o contattarci all'indirizzo: www.pli-petronas.com/it-it

Nota importante

La parola PETRONAS, il logo PETRONAS e gli altri marchi commerciali o registrati correlati in uso in questa sede sono marchi commerciali o registrati di PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o delle consociate o holding relative, e vengono concessi in licenza fatto salvo ove indicato diversamente. Le schede tecniche e le informazioni contenute in questa sede vengono considerate precise alla data della stampa. PLISB non dichiara in modo esplicito o implicito, né garantisce la precisione o la completezza delle informazioni o delle transazioni eseguite. Le informazioni sui documenti PLI fornite si basano su test standard in condizioni di laboratorio e vengono fornite solo a scopo di indicazione. Si consiglia agli utenti di consultare sempre le versioni più aggiornate dei documenti PLI. È responsabilità degli utenti valutare e utilizzare i prodotti in modo sicuro, stabilire se sono adatti all'applicazione di destinazione e adempiere a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, imposti dalle rispettive autorità locali.

Le schede tecniche di sicurezza sono disponibili per tutti i nostri prodotti e devono essere consultate solo per le opportune informazioni circa conservazione, utilizzo sicuro e smaltimento del prodotto. PLISB o le proprie consociate e la relativa holding non si assumono alcuna responsabilità in caso di perdita o lesioni

o danni diretti, indiretti, speciali, esemplari, consequenziali o di qualsiasi altra natura, anche nell'ambito di un ricorso di contratto, negligenza o altra azione, derivanti da o in connessione con l'utilizzo anomalo dei materiali e/o delle informazioni, dalla mancata osservanza dei consigli o da pericoli inerenti alla natura dei materiali e/o delle informazioni. Tutti i prodotti, i servizi e le informazioni vengono forniti alle nostre condizioni di vendita standard. Per ulteriori informazioni, consultare uno dei nostri rappresentanti locali.

Codice: 81042