

Ficha técnica del producto

Revisión: 10/09/2025 (versión 1.1)

**Selenia ULTRA CP/03****5W-30****Descripción y aplicaciones**

Selenia ULTRA CP/03 5W-30 es un lubricante totalmente sintético desarrollado en colaboración con el Grupo Stellantis para motores de gasolina y diésel que requieren productos capaces de reducir al mínimo los depósitos de cenizas (ceniza de sulfato, fósforo y azufre).

Su fórmula cumple con las especificaciones de Stellantis para coches diésel y gasolina y es compatible hacia atrás con las homologaciones PSA B71 2290 y PSA B71 2297.

Homologaciones, especificaciones y recomendaciones**Especificaciones:**

- ACEA C3

Homologaciones:

- Stellantis FPW 9.55535/03
- PSA B71 2290
- PSA B71 2297
- OV 040 1547 – G30
- OV 040 1547 – D30

Aviso: consulte siempre el manual de uso para comprobar el grado de viscosidad y las especificaciones de su vehículo.

Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Apariencia	-	-	Brillante y transparente
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/cm ³	0,845
Viscosidad a 100 °C	ASTM D445	cSt	7,9
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	177
Punto de inflamación Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	228
Número de base total (TBN)	ASTM D 2896	mgKOH/g	10,3
Punto de fluidez	ASTM D5950	- °C	-54

Todos los datos técnicos se facilitan como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente riesgos significativos para la salud y la seguridad si se utiliza según las recomendaciones. Se recomienda evitar el contacto con la piel. Si esto ocurre, se sugiere lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No vierta en desagües, suelo o agua.

Para obtener más información acerca del almacenamiento, manipulación segura y eliminación de este producto, consulte la ficha de datos de seguridad del mismo.

Aviso importante

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se consideran precisos en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita la precisión o integridad de la información o de cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de los documentos de PLI. Asimismo, es

[Abierto]

responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales correspondientes.

Hay fichas de datos de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada relativa al almacenamiento, la manipulación segura y cómo desechar el producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplar, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Si necesita más información, póngase en contacto con uno de nuestros representantes locales.

Código: 71106