

TECHNICAL DATA SHEET

**PETRONAS
DURANCE**

KETTENSPRAY

- BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Die spezielle Formel mit PTFE ermöglicht eine perfekte und über die Zeit konstant bleibende Schmierung von Motorradketten und Antriebsketten im Allgemeinen. Stark haftend, witterungsbeständig, dringt tief ein und greift die O-Ringe nicht an. Transparent, nicht verschmutzend. Die ausgezeichnete Anhaftung macht es ideal für Straßen- und Geländeeinsatz. Durch das praktische Format kann es auch unterwegs mitgenommen werden. Es greift keine Kunststoff- oder Gummiteile an.

- ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für die Schmierung aller Arten von Antriebsketten, auch mit O-Ringen.

- TECHNISCHE MERKMALE

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • Aussehen | viskose Paste |
| • Farbe | strohgelb |
| • Geruch | typisch |
| • Dichte bei 15°C (ASTM D1298) | 0,700 g/ml |
| • Tropfpunkt (Fett) | +250°C |
| • NLGI-Klasse (Fett) | 2 |
| • Penetration (Fett) | 265 - 295 |
| • Betriebstemperatur | -40°C
+170°C |

Die oben genannten Daten stellen keine Spezifikationen dar und unterliegen den normalen Produktionstoleranzen.

- VERWENDUNGSWEISE

Die Spraydose vor Gebrauch schütteln. Aus einer Entfernung von etwa 20 cm aufspritzen. Zum präzisen Auftragen das Röhrchen in den Sprühkopf stecken. Das spezielle Ventil ermöglicht das Auftragen auch bei kopfüber gehaltener Spraydose. Direkt auf die zu schmierende Kette sprühen, möglichst bei langsamer Bewegung.

- WARNHINWEISE

Vor Gebrauch schütteln.
Das Produkt nicht auf heiße Oberflächen auftragen.

- LAGERUNG

In ungeöffneter Verpackung und bei Raumtemperatur mindestens 3 Jahre lagerfähig.

- GEBINDE

Aluminium-Aerosolspraydose

Cod. 8575 1D348575 75 ml

Cod. 8576 1D348576 200 ml

- ANMERKUNGEN

Informationen über die Sicherheit des Produkts können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

TS 23.052023

The data contained herein are the result of technological research by our laboratories and are given for informative purposes only. We exclude any liability deriving from the incorrect choice or application of the product and from the lack of the necessary precautions, which should be carefully checked by the user. For information, please contact our Technical Dept. on no. +39 02924361