

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TUTELA GREASE MR 3

PRODUKTCODE: 1904

ANWENDUNG

Fett für die Nabenschmierung und allgemeine Anwendungen.

SPEZIFIZIERUNGEN

NLGI 3, FIAT 9.55580 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.N°F002.I90,
IVECO 18-1810 CLASSE I, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I002.I90

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	SMOOTH STRINGY
FARBE	--	--	GREEN
WALKPENETRATION (60)	ASTM D 217	mm/10	245
WALKPENETRATION (100000)	ASTM D 217	mm/10	270
PENETRATION BEI - 20°C	ASTM D 217	mm/10	160
TROPFPUNKT	ASTM D 566	°C	198
ÖLABSCHEIDUNG 30 Stunden 100°C	ASTM D 6184	%	1
WASSERAUSWASCHTEST	ASTM D 1264	%	-5
VERDICKERTYP	--	--	LITHIUM SOAP
ÖLTYP	--	--	MINERAL

Alle technischen Daten sind Richtwerte.