

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

URANIA DAILY LS

ARTIKELCODE: 1358

TOEPASSING

Volsynthetisch smeermiddel, speciaal geformuleerd voor IVECO Daily motoren en de laatste generatie EURO V motoren. De "Low Saps" formule verleent uitstekende bescherming van de deeltjesfilters (DPF) en heeft buitengewone brandstofbesparende eigenschappen.

SPECIFICATIES

SAE 5W-30, IVECO 18-1811 KLASSE SC1, CONTRACTUELE TECH. REF. Nr.I510.D09

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	B. & C.
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 5931	g/cm3	0,850
VLAMPUNT	ASTM D 93	°C	> 200
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10,1
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	> 150
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	> 7
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	< -36
SCHUIM @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

02/2014