



PETRONAS

# PETRONAS Urania 3000 10W-40

**Diseñado con StrongTech™, con una fuerza interior que le permite conservar su resistencia durante más tiempo**

Las cosas están difíciles ahí fuera y se están poniendo cada vez más difíciles para su negocio de transporte comercial. El mundo está cambiando a una velocidad nunca vista, generando un número creciente de retos y presiones considerables. Aun así, a pesar de todo, se espera que haga su trabajo. Y lo mismo se espera de su camión.

## Descripción y aplicaciones

PETRONAS Urania 3000 10W-40 es un aceite de motor semisintético formulado con la tecnología StrongTech™ y diseñado para conservar su resistencia durante más tiempo, formando una película de fluido excepcionalmente resistente para alargar los periodos entre cambios de aceite y mantener su negocio y sus camiones en movimiento. Esto ayuda a alargar la vida del motor y reduce el coste total de propiedad.

PETRONAS Urania 3000 10W-40 es adecuado para todos los tipos de aplicaciones diésel de servicio pesado, incluyendo los modernos motores de bajas emisiones y alta potencia equipados con un sistema de control de emisiones que utilice la tecnología EGR. También es adecuado para motores diésel turboalimentados y naturalmente aspirados antiguos y modernos, tanto en carretera como fuera de ella, que utilicen diésel con un contenido alto o ultrabajo de azufre y biodiésel. Además, es totalmente compatible con versiones anteriores de las clasificaciones E7-16.

## Ventajas

PETRONAS Urania 3000 10W-40 mejora los beneficios de su negocio y la disponibilidad de sus vehículos a la vez que reduce significativamente sus costes operativos mediante:

- **El mantenimiento del aceite a unos niveles óptimos de viscosidad, ofreciendo una excelente lubricación para prevenir averías.**
- **Una extensión de los intervalos entre cambios de aceite y de la vida útil del motor** gracias a:
  - o Un excelente control de la acumulación de depósitos, lo que permite un rendimiento óptimo de los motores de la flota.
  - o Mantener la formación de ácidos bajo control, previniendo la corrosión e incrementando la durabilidad y la vida de su motor.
  - o Más tiempo entre cambios de aceite, especialmente en los motores de bajas emisiones.

Proporciona una experiencia de conducción superior gracias a:

- **Combatir eficazmente la acumulación de carbonilla, algo fundamental para evitar la pérdida de potencia del vehículo.**
- **Una viscosidad excelente a baja temperatura para una mejor lubricación durante el arranque.**

## Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

### Especificaciones:

- API CH-4, CI-4, SL, SJ
- ACEA E7, A3/B4
- Global DHD-1
- JASO DH-1

### Nivel de rendimiento:

- Allison TES-439
- CAT ECF-2, ECF-1a
- Cummins CES 20078/20077
- Detroit Diesel DSF 93K215
- Deutz DQC III
- DTFR 15B110
- DTFR 13D110
- MAN M3275
- MACK EO-N
- MB 229.1
- MTU type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3
- Voith Retarder B

Nota: consulte siempre el manual del propietario para saber cuáles son el grado de viscosidad y las especificaciones recomendadas para su vehículo en concreto.

## Datos físicos típicos

| Parámetros                     | Método      | Unidad                   | Valor típico             |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Apariencia                     | -           | -                        | Brillante y transparente |
| Densidad a 15 °C               | ASTM D 4052 | g/cm <sup>3</sup>        | 0,868                    |
| Viscosidad cinemática a 100 °C | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 14,2                     |
| Índice de viscosidad           | ASTM D 2270 | -                        | 153                      |
| Punto de inflamación COC       | ASTM D 92   | °C                       | 220                      |
| TBN                            | ASTM D 2896 | mgKOH/g                  | 12                       |
| CCS a -25 °C                   | ASTM D5293  | mPa·s (cP)               | 6140                     |
| Punto de fluidez               | ASTM D 97   | °C                       | -40                      |

Todos los datos técnicos se proporcionan exclusivamente como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

### Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y seguridad al utilizarlo en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No verter en desagües, suelo o agua.

Para obtener más información relativa al almacenamiento, la manipulación segura y cómo desechar el producto, consulte la ficha de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com)

### Aviso importante

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se considera precisa en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita su precisión o integridad o la información o cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de estos documentos de PLI. Asimismo, es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales pertinentes.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplarizante, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros representantes locales en caso de que precise más información.

Código: 71609