



# PETRONAS Urania 5000 LCV CP 0W-30

## StrongTech™ teknolojisi ile daha uzun süre daha güçlü kalmak üzere geliştirildi

Taşımacılık şirketleri için iş yapmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Dünya baş döndüren bir hızla değişiyor ve gittikçe artan zorluklarla mücadele etmek üzerinizdeki baskıyı artırıyor. Tüm bunlara rağmen, işi tamamlamanız için size güveniyorlar. Aynı ticari aracınız için de geçerli.

### Açıklama ve Uygulamalar

PETRONAS Urania 5000 LCV CP 0W-30 StrongTech™ teknolojisi ile formüle edilmiş tamamen sentetik bir motor yağıdır. Daha uzun süre daha güçlü kalmak için tasarlanmış olan yağ film tabakası sayesinde yağ değişim aralıkları ve motor ömrünü uzatır, performansı maksimuma çıkartarak, işletmenizi ve ticari araçlarınızı ileri taşır. Motorun ömrünün uzamasına yardımcı olur ve toplam işletme maliyetini azaltır.

PETRONAS Urania 5000 LCV CP 0W-30 bir Mid SAPS yağıdır, ister dizel, ister benzinli motorlu, en sert koşullarda çalışan yakıt enjeksiyonlu, DPF'li, çok supaplı, turboşarj veya süperşarjlı hafif ticari araçlara uygundur.

### Avantajları

PETRONAS Urania 5000 LCV CP 0W-30, işletme karlılığınızı korur ve beklenmeyen arıza sıklığının azaltılmasına yardımcı olur, işletme maliyetlerinizi ciddi oranda düşürür:

- **Yağın optimum viskozite düzeyinde tutulması sayesinde ideal yağlama ve dolayısıyla da beklenmedik arızaların önlenmesi.**
- **Üstün Yakıt Ekonomisi**
- **Daha Uzun Motor Ömrü:**
  - o Tortu oluşumunda mükemmel koruma, optimum motor performansı
  - o Son işlem egzoz sistemleri - örneğin DPF'li araçlar için kusursuz koruma
  - o Kirli yağ birikimi oluşmasını önler ve motorunuzun ömrünü ve dayanıklılığını artırır
  - o Yüksek aşınma önleyici özelliklerle olağanüstü koruma - dur-kalk koşullarında motorunuzu korur.

Olağanüstü bir Sürüş Deneyimi sunar:

- **Yüksek yoğunluklu kurum oluşumuna karşı etkili koruma sağlar. Bu özellik, aracın beygir gücü kaybına uğramaması için çok önemlidir.**
- Motorun ilk çalıştırılması sırasında iyileştirilmiş yağlama için **olağanüstü, düşük sıcaklık viskozitesi**

### Onaylar, Spesifikasyonlar ve Öneriler

#### Spesifikasyonlar:

- ACEA C2

#### Performans Düzeyi:

- PSA B71 2312

Not: Aracınızın üreticisi tarafından belirlenen spesifikasyonlar ve önerilen viskozite dereceleri için daima kullanım kılavuzunuza bakın

### Tipik Fiziksel Veriler

| Parametreler               | Yöntem      | Birim                    | Tipik Değer   |
|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| Görünüm                    | -           | -                        | Parlak ve Net |
| Yoğunluk @15°C             | ASTM D 4052 | g/cm <sup>3</sup>        | 0.843         |
| Kinematik Viskozite @100°C | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 9,6           |
| Viskozite İndeksi          | ASTM D 2270 | -                        | 167           |
| Parlama Noktası COC        | ASTM D 92   | °C                       | 228           |
| TBN                        | ASTM D 2896 | mgKOH/g                  | 6,5           |
| Akma Noktası               | ASTM D 97   | °C                       | -45           |

Tüm teknik veriler sadece referans amacıyla sağlanmıştır. Bu özellikler mevcut ürünlere aittir. Gelecekteki ürünler PLI spesifikasyonuna uygun olacaktır; ancak bu özelliklerde farklılıklar görülebilir.

## **Sağlık, Güvenlik ve Çevre**

Bu ürünün tavsiye edilen uygulamalarda kullanıldığı zaman, belirgin sağlık ve güvenlik tehlikeleri göstermesi beklenmez. Deriyle temastan kaçının. Deriyle temas ettikten sonra derhal sabun ve suyla yıkayın. Kanalizasyona, toprağa veya suya tahliye etmeyin.

Depolama, güvenli taşıma ve ürünün imha edilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen ürün Güvenlik Veri Belgesine bakın ya da bu adresten bizimle iletişim kurun: [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com)

## **Önemli Not**

PETRONAS kelimesi, PETRONAS logosu ve burada kullanılan başka ilgili ticari markalar ve/veya markalar, aksi belirtilmedikçe PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") veya iştirakleri veya ilişkili Holding Şirketi altında lisanslıdır. PLI Dokümanları ve buradaki bilgilerin içeriğinin, basım tarihi itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. PLISB, bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü veya yapılan herhangi bir işlem veya işlem bilgisi için hiçbir açık veya zımni bir beyan veya garanti vermemektedir. PLI Dökümanlarındaki bilgiler, laboratuvar koşullarında yapılan standart testlere dayanarak sağlanmış ve sadece rehber olarak verilmiştir. Kullanıcılara, PLI dokümanlarının son versiyonlarına baktıklarından emin olmaları tavsiye edilir. Ürünlerin güvenli kullanımını değerlendirmek, amaçlanan uygulama için uygunluğunu değerlendirmek ve ilgili yerel otoritelerin zorunlu kıldığı geçerli tüm yasalar ve yönetmeliklere uymak kullanıcıların sorumluluğudur.

Ürünlerimiz için hazırlanan Güvenlik Bilgi Formlarına ürünün depolanması, güvenli elleçlenmesi ve imha edilmesi ile ilgili uygun bilgiler için başvurulmalıdır. PLISB veya iştirakleri veya ilişkili holding şirketi, herhangi zarar ve sakatlık veya direk, dolaylı, özel, cezai, risk sebebiyle oluşan hasarlar veya herhangi bir şekilde sözleşme, ihmal veya başka haksız eylem olsa da malzemelerin ve/veya bilgilerin anormal kullanımından, buradaki tavsiyelere uyulmamasından veya malzemelerin ve/veya bilgilerin doğasına özgü tehlikelerden kaynaklanan veya bağlantılı herhangi bir hasarın sorumluluğunu almayacaktır. Bütün ürünler, servisler ve bilgiler standart satış koşullarımız altında sağlanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız olması durumunda, lütfen yerel temsilcimize danışın.

Kod: 71865