

# Ficha técnica del producto

Revisado 2020/10/14 (versión 1.2)



PETRONAS

## PETRONAS Arbor Farmflu

Para una maquinaria incansable, la mejor tecnología de fluidos para su trabajo diario

Para quienes trabajan con equipos agrícolas y de construcción, las máquinas son el alma de su negocio. Su prioridad número uno es asegurarse de que funcionen siempre de manera incansable y eficiente. La maquinaria necesita la mejor tecnología de fluidos para durar más en el trabajo, especialmente cuando opera en condiciones severas.

### Descripción y aplicaciones

PETRONAS Arbor Farmflu es un fluido anticongelante/refrigerante concentrado y protector para los motores de tractores, máquinas agrícolas y maquinaria de movimiento de tierras.

PETRONAS Arbor Farmflu, en la dilución adecuada, proporciona el máximo rendimiento en términos de protección anticongelante y enfriamiento.

PETRONAS Arbor Farmflu elimina el calor generado en la combustión y asegura una protección contra la congelación a temperaturas de hasta  $-38\text{ }^{\circ}\text{C}$  al mezclarse al 50 % con agua.

### Ventajas

PETRONAS Arbor Farmflu mejora la disponibilidad de sus vehículos, a la vez que reduce significativamente sus costes operativos mediante:

- **Tecnología Long Life** para alargar la vida útil del fluido y evitar la formación de depósitos y la obstrucción del circuito
- Una **mayor vida útil del sistema de refrigeración** gracias a:
  - o Una protección mejorada contra la corrosión para proteger componentes metálicos.
  - o Una protección contra la congelación cuando la temperatura exterior baja a  $-38\text{ }^{\circ}\text{C}$  al mezclarse al 50 % con agua
  - o Una protección contra la ebullición en caso de que la temperatura del circuito suba a  $110\text{ }^{\circ}\text{C}$  al mezclarse al 50 % con agua
  - o Buena compatibilidad con elastómeros y plásticos para permitir una mayor vida útil de los componentes.

### Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

#### Recomendaciones:

- ASTM D3306 Tipo I
- MS 9769
- MB 325.0
- SDFG EC-1548G

Nota: consulte siempre el manual del propietario para saber cuáles son el grado de viscosidad y las especificaciones recomendadas para su vehículo en concreto.

### Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Color	-	-	Azul oscuro
Densidad relativa a $15\text{ }^{\circ}\text{C}$	ASTM D1122	$\text{g}/\text{cm}^3$	1,128
pH, 50 % vol. en agua desionizada	ASTM D1287	-	8
Reserva de alcalinidad	ASTM D1121	ml	15
Punto de ebullición, 50 % vol. en agua desionizada	ASTM D1120	$^{\circ}\text{C}$	108
Punto de congelación, 50 % vol. en agua desionizada	ASTM D1177	$^{\circ}\text{C}$	-38
Prueba de corrosión en recipiente de vidrio	ASTM D1384		PASS

Todos los datos técnicos se proporcionan exclusivamente como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

#### **Salud, seguridad y medio ambiente**

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y seguridad al utilizarlo en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No verter en desagües, suelo o agua.

Para obtener más información relativa al almacenamiento, la manipulación segura y cómo desechar el producto, consulte la ficha de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com)

#### **Aviso importante**

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (“**PLISB**”) o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Las fichas técnicas de PLI y la información que aparece aquí se considera precisa en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita su precisión o integridad o la información o cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de estos documentos de PLI. Asimismo, es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales pertinentes.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplarizante, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros representantes locales en caso de que precise más información.

Código: 76783