

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### MULTI F

PRODUKTCODE: 2695

### ANWENDUNG

Mehrzweck-Getriebeöl (UTTO) für die Anwendung an Traktorgetrieben und Hydrauliksystemen in Getrieben, Achsgetrieben mit Nassbremse, Achsgetrieben, Differentialgetrieben, Hydrauliksystemen, Antriebsscheiben, mechanischen und hydrostatischen Getrieben.

### SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 20W-30, NH 420 A, API GL 4, ISO VG 46/68

### TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
FARBE	--	--	L 3
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,888
VISKOSITÄT BEI 40°C	ASTM D 445	cSt	84
VISKOSITÄT BEI 100°C	ASTM D 445	cSt	10,6
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	111
KUPFERKORROSION (3 Stunden/150°C)	ASTM D 130	--	1A
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	224
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	<- 27
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	0

Alle technischen Daten sind Richtwerte.