

TECHNICAL DATA SHEET**PETRONAS
DURANCE****SC35
REINIGUNGSKONZENTRAT FÜR
WINDSCHUTZSCHEIBEN****- BESCHREIBUNG DES PRODUKTS**

Scheibenreinigungskonzentrat für die Scheibenwaschanlage, mit reinigender und frostschtzender Wirkung.

- ANWENDUNGSBEREICHE

Verwendung: Windschutzscheiben-Waschanlage.

Nach den Anweisungen verdünnt, ist es auch bei niedrigsten Temperaturen einsetzbar und kann zum Schmelzen von Eis auf Windschutzscheiben verwendet werden.

Als Reinigungsmittel ist es wirksam bei der Entfernung von Staub, Fett und Insekten, die sich auf Autoscheiben abgesetzt haben.

Es hinterlässt keine Flecken/Lichthöfe und greift Lack, Chrom und Gummiteile nicht an.

- SPEZIFIKATIONEN

FCA 9.55522 VERTRAGLICHE TECHNISCHE REF. Nr. F001.D16

- CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE MERKMALE

Merkmal	Messmethode	Maßeinheit	Typischer Wert
Aussehen	Visuell	-	Klare Flüssigkeit
Farbe	Visuell	-	Hellblau
Dichte bei 20°C	IL 11.01.026 (°)	g/cm ³	0.904

The data contained herein are the result of technological research by our laboratories and are given for informative purposes only. We exclude any liability deriving from the incorrect choice or application of the product and from the lack of the necessary precautions, which should be carefully checked by the user.

For information, please contact our Technical Dept. on no. +39 02924361

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

TECHNICAL DATA SHEET
**PETRONAS
DURANCE**

pH-Wert	ASTM 1287 / IL 11.01.002 (°)	-	10,5
pH-Wert nach Verdünnung 1:1 Vol.	ASTM 1287 / IL 11.01.002 (°)	-	8-10
Gefrierpunkt (unverdünnt)	ASTM D1177	°C	-48,8
Gefrierpunkt verd. 1:1 Vol. mit Wasser	ASTM D1177	°C	-18,4
Gefrierpunkt verd. 1:2 Vol. mit Wasser	ASTM D1177	°C	-9,5
Gefrierpunkt verd. 1:6 Vol. mit Wasser	ASTM D1177	°C	-3,4

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind keine Spezifikationen und unterliegen den normalen Produktionstoleranzen.

(°) Interne Methode. Auf Anfrage erhältlich

- VERHALTEN MIT MATERIALIEN

Merkmal	Methode	Ergebnis
Kompatibilität mit PEHD-Behältern	ARX std - 002 (°)	Kompatibel
Verhalten auf Lacken	Karosserieproben, Kontakt mit unverdünnter Flüssigkeit für 24 h	Kompatibel
Verhalten auf Aluminium	Entfettete Aluminiumproben, Kontakt mit Flüssigkeit für 24 h	Kompatibel
Verhalten auf Dichtungen	Fensterdichtung, Kontakt mit Flüssigkeit für 24 h	Kompatibel

(°) Interne Methode. Auf Anfrage erhältlich

- LAGERUNG

In ungeöffneter Verpackung, bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, mindestens 3 Jahre lagerfähig.

The data contained herein are the result of technological research by our laboratories and are given for informative purposes only. We exclude any liability deriving from the incorrect choice or application of the product and from the lack of the necessary precautions, which should be carefully checked by the user.

For information, please contact our Technical Dept. on no. +39 02924361

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
 Via Antica di Cassano, 23
 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
 Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
 Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
 Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
 Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
 Centralino 02 92436.1
 Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

TECHNICAL DATA SHEET

**PETRONAS
DURANCE**

- GEBINDE

Art.-Nr. 1D498617: PE-Flasche 1 Liter
Art.-Nr. 1D498618: PE-Flasche 250 ml
Art.-Nr. 1D498619: PE-Kanister 20 Liter
Art.-Nr. 1D498620: 200-Liter-Fass

- ANMERKUNGEN

Informationen über die Sicherheit des Produkts können den Sicherheitsdatenblättern entnehmen.

T.S. 02/08/2023

The data contained herein are the result of technological research by our laboratories and are given for informative purposes only. We exclude any liability deriving from the incorrect choice or application of the product and from the lack of the necessary precautions, which should be carefully checked by the user.
For information, please contact our Technical Dept. on no. +39 02924361

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**