



PETRONAS Urania 5000 LSE 10W-40

Progettato con un “core strength” in grado di rendere il lubrificante più resistente per un periodo più lungo

È dura là fuori, e lo è sempre di più per le attività di trasporto commerciale. Il mondo sta cambiando a una velocità vertiginosa e presenta difficoltà e pressioni sempre maggiori. Eppure, nonostante tutto, si conta su di te per portare a termine il lavoro. Lo stesso vale per il tuo camion.

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Urania 5000 LSE 10W-40 è un olio motore completamente sintetico formulato con tecnologia StrongTech™, progettato per essere resistente più lungo grazie alla formazione di una pellicola fluida straordinariamente forte per aumentare la distanza fra i cambi e prolungare la vita del motore, massimizzare le prestazioni e mandare avanti la tua attività e i tuoi camion. In questo modo è possibile prolungare la vita del motore e ridurre il costo totale di proprietà.

PETRONAS Urania 5000 LSE 10W-40 è un olio a bassa SAPS adatto alle applicazioni diesel Euro VI ed Euro V per carichi pesanti, compresi gli attuali motori a potenza elevata e basse emissioni dotati di sistemi di controllo delle emissioni basati sulle tecnologie DPF, SCR, DOC ed EGR. Adatto anche ai motori diesel turbocompressi e aspirati di nuova e precedente generazione, su strada e fuori strada, che usano diesel e biodiesel ad alto o bassissimo livello di zolfo. Può essere utilizzato quando è consigliato MB 226.9. Adatto per gli OEM che richiedono le specifiche elencate di seguito per i loro veicoli a metano.

Vantaggi

PETRONAS Urania 5000 LSE 10W-40 aumenta i profitti aziendali e la disponibilità dei veicoli e, al contempo, riduce considerevolmente i costi operativi:

- **Mantiene l'olio a livelli di viscosità ideali, per una lubrificazione ottimale e per la prevenzione dei guasti imprevisti.**
- **Necessità di cambiare l'olio con minore frequenza e maggiore durata del motore** grazie a:
 - o Eccellente controllo dell'accumulo dei depositi, ottenendo prestazioni ottimali dai motori della tua flotta.
 - o Tiene sotto controllo il livello di acidità, prevenendo la corrosione e aumentando la durabilità e la vita del motore.
 - o Possibilità di cambio dell'olio a intervalli più estesi, in particolare per i motori a basso livello di emissioni.
 - o Protezione eccellente dei sistemi di post-trattamento delle emissioni, come ad esempio DPF e DOC, grazie al basso tenore delle ceneri.

Esperienza di guida eccellente:

- **Contrasta con efficacia gli accumuli di fuliggine ad alta concentrazione, un elemento critico per prevenire la perdita di potenza del veicolo**

Approvazioni, specifiche e consigli

Specifiche:

- API CI-4
- ACEA E6, E7
- JASO DH-2

Approvazioni:

- Approvazione MB 228.51
- Mack EO-N
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

Livello delle prestazioni:

- Cummins CES 20077/20076
- Deutz DQC IV-10 LA
- MAN M3477, M3271-1
- MTU Type 3.1

Nota: Consultare sempre il manuale dell'utente per ottenere informazioni sul grado di viscosità consigliato e sulle specifiche per un veicolo specifico

Dati fisici tipici

Parametri	Metodo	Unità	Valore tipico
Aspetto	-	-	Chiaro e luminoso
Densità a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,860
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	15,4
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	162
Punto di infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	> 230
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	9,9
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-36

Tutti i dati tecnici sono forniti solo a scopo di riferimento. Caratteristiche tipiche della produzione corrente. Anche se la produzione futura sarà conforme alle specifiche PLI, queste caratteristiche potrebbero subire variazioni.

Salute, sicurezza e ambiente

Il prodotto non dovrebbe costituire un pericolo significativo per la salute e la sicurezza, se utilizzato nelle applicazioni consigliate. Evitare il contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone in caso di contatto con la pelle. Non disperdere negli scarichi fognari, nel suolo o nelle acque.

Per ulteriori informazioni sulla conservazione, l'utilizzo sicuro e lo smaltimento del prodotto, consultare l' SDS del prodotto o contattarci all'indirizzo: www.pli-petronas.com

Nota importante

La parola PETRONAS, il logo PETRONAS e gli altri marchi commerciali o registrati correlati in uso in questa sede sono marchi commerciali o registrati di PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o delle proprie consociate o della relativa holding, concessi in licenza, fatto salvo ove indicato diversamente. Le informazioni e i documenti PLI contenuti in questa sede sono ritenuti precisi alla data della stampa. PLISB non dichiara in modo esplicito o implicito, né garantisce la precisione o la completezza delle informazioni o delle transazioni eseguite. Le informazioni sui documenti PLI fornite si basano su test standard in condizioni di laboratorio e vengono fornite solo a scopo di indicazione. Si consiglia agli utenti di consultare sempre le versioni più aggiornate dei documenti PLI. È responsabilità degli utenti valutare e utilizzare i prodotti in modo sicuro, stabilire se sono adatti all'applicazione di destinazione e adempiere a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, imposti dalle rispettive autorità locali.

Le schede tecniche di sicurezza sono disponibili per tutti i nostri prodotti e devono essere consultate solo per le opportune informazioni circa conservazione, utilizzo sicuro e smaltimento del prodotto. PLISB o le proprie consociate e la relativa holding non si assumono alcuna responsabilità in caso di perdita o lesioni o danni diretti, indiretti, speciali, esemplari, consequenziali o di qualsiasi altra natura, anche nell'ambito di un ricorso di contratto, negligenza o altra azione, derivanti da o in connessione con l'utilizzo anomalo dei materiali e/o delle informazioni, dalla mancata osservanza dei consigli o da pericoli inerenti alla natura dei materiali e/o delle informazioni. Tutti i prodotti, i servizi e le informazioni vengono forniti alle nostre condizioni di vendita standard. Per ulteriori informazioni, consultare uno dei nostri rappresentanti locali.

Codice: 71711