



PETRONAS

Scheda dati tecnici

Revisione: 27/06/2017 (versione 1.0)

PETRONAS Sprinta T900

APPLICAZIONI

Adatto a tutti i tipi di motori di motocicli a benzina a 2 tempi, in particolare quelli di ultima generazione con carburatore, iniettore di carburante elettronico (EFI) e iniettore di carburante diretto (DFI), per condizioni di guida di corsa, motocross, go-cart, su strada e anche fuoristrada. Adatto per i motocicli prodotti dai principali fabbricanti giapponesi, europei e americani, in condizioni di guida da normali a difficili.

Nota: consultare sempre il manuale dell'operatore per verificare il grado di viscosità consigliato e le specifiche del veicolo in uso.

SPECIFICHE E APPROVAZIONI*

Soddisfa o supera i requisiti di:	API TC
	JASO FD
	ISO EGD

* Tutti i dati tecnici forniti s'intendono unicamente come dati di riferimento.

DATI FISICI TIPICI**

Parametri	Metodo	Unità	Valore tipico
Aspetto	-	-	B&C
Densità 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,878
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	11,0
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	159
Punto di infiammabilità CI. O. C	ASTM D 92	°C	120
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-48
Ceneri di solfato	ASTM D 874	%	0,15

** Queste caratteristiche sono tipiche per la produzione corrente. Sebbene la produzione futura sia conforme alla specifica PLI, le caratteristiche potrebbero risultare differenti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Resistenza della pellicola lubrificante eccezionale per garantire un'efficace protezione e lubrificazione ottimale con temperature e giri al minuto elevati, offrendo un'accelerazione migliore
- Protezione eccezionale da incollaggio degli anelli e grippaggio del motore, aiutando a prolungare la vita utile del motore.
- Controllo eccezionale della detergenza per eliminare i depositi nocivi, proteggendo i motori dal blocco dell'impianto di scarico.
- La tecnologia a tenore di cenere ridotto riduce efficacemente la pre-accensione e il deterioramento del catalizzatore, aiuta a offrire efficienza del motore eccezionale e potenza.
- La pulizia ottimale e la combustione efficiente riducono al minimo la produzione di fumi di scarico
- Resistente a temperature eccezionalmente fredde.
- Miscela eccezionale con benzina con piombo e senza piombo.

TIPO DI OLIO

- Completamente sintetico

Salute, sicurezza e tutela dell'ambiente

Quando impiegato nell'applicazione raccomandata, è improbabile che il prodotto presenti rischi significativi per la salute e la sicurezza. Evitare il contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone in seguito al contatto con la pelle. Non scaricare nelle fognature, nel terreno o nei corsi d'acqua.

Per ulteriori dettagli relativi a stoccaggio, sicurezza di movimentazione e smaltimento del prodotto, consultare la Scheda di sicurezza del prodotto oppure contattare: www.pli-petronas.com

Nota importante

La parola PETRONAS, il logo PETRONAS e qualsiasi altro marchio commerciale e/o marchio utilizzato nel presente documento sono marchi commerciali o marchi registrati di PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ovvero delle consociate o della controllante su licenza, salvo diversamente indicato. I documenti PLI e le informazioni contenuti qui sono ritenuti accurati alla data di stampa. PLISB non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, relativamente alla precisione o completezza delle informazioni qui fornite o di quelle contenute in qualsivoglia transazione eseguita. Le informazioni presenti nei documenti PLI si basano su prove standard in condizioni di laboratorio e vengono fornite unicamente a titolo indicativo. Si consiglia di fare riferimento all'ultima versione di tali documenti PLI. È responsabilità degli utenti valutare e utilizzare i prodotti in sicurezza, verificarne l'idoneità all'applicazione prevista, e rispettare ogni legge e normativa vigente imposta dalle autorità locali.

Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i nostri prodotti e vanno consultate limitatamente alle informazioni riguardanti stoccaggio, sicurezza di movimentazione e smaltimento del prodotto. PLISB, le sue consociate e la relativa controllante declinano qualsiasi responsabilità in quanto a perdite, infortuni o danni diretti, indiretti, speciali, esemplari, consequenziali o danni di qualsivoglia tipo, procurati in caso di azione per responsabilità contrattuale, negligenza o altri atti illeciti, in relazione a o risultanti dall'uso anomalo dei materiali e/o delle informazioni, per inosservanza delle raccomandazioni o per via dei rischi correlati alla natura dei materiali e/o delle informazioni. Tutti i prodotti, i servizi e le informazioni forniti sono soggetti alle condizioni di vendita standard Petronas. Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro rappresentante locale.

Codice: 2043