

Ficha técnica del producto

Revisado 2020/12/17 (versión 1.0)

Selenia MULTIPOWER C3

5W-30



Descripción y aplicaciones

Selenia MULTIPOWER C3 5W-30 es un lubricante sintético de alto rendimiento desarrollado en colaboración con FCA y formulado para coches de pasajeros con motores de gasolina y diésel que requieran productos capaces de minimizar los depósitos de cenizas como las cenizas de sulfato, fósforo y azufre (SAPS).

Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

Especificaciones:

- API SN
- ACEA C3

Aprobaciones:

- MS 11106
- FIAT 955535-S3 CTR n°F129.F11

Nota: Consulte siempre el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad y las especificaciones que requiere su vehículo en concreto.

Datos físicos típicos

| Parámetros | Método | Unidad | Valor típico |
|-----------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| Apariencia | - | - | Brillante y transparente |
| Densidad a 15 °C | ASTM D4052 | g/cm ³ | 0,852 |
| Viscosidad a 100°C | ASTM D445 | cSt | 11,8 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | - | 168 |
| Punto de inflamabilidad Cl. O. C. | ASTM D92 | °C | 230 |
| Número base total | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7,1 |
| Punto de fluidez | ASTM D97 | °C | -45 |

Todos los datos técnicos se ofrecen solo como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y seguridad al utilizarlo en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No verter en desagües, suelo o agua.

Para obtener más información acerca del almacenamiento, manipulación segura y eliminación de este producto, consulte la ficha de datos de seguridad del mismo.

Aviso importante

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se considera precisa en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita su precisión o integridad o la información o cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de estos documentos de PLI. Asimismo, es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales pertinentes.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplarizante, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros representantes locales en caso de que precise más información.

Código: 70551