

**Karta techniczna produktu**

Wersja: 2025/09/20 (wersja 1.0)



PETRONAS

# PETRONAS Urania Elite

## 10W-30

Opracowany w oparciu o technologię StrongTech™, która pozwala utrzymać silniki w doskonałym stanie i przedłużyć ich żywotność

Mam pewność, że mój pojazd użytkowy będzie działał niezawodnie, bez względu na panujące warunki czy obciążenie. Satysfakcja klientów sprawia, że jestem dumny z tego, co osiągnąłem.

### Opis i zastosowania

PETRONAS Urania Elite 10W-30 to najwyższej jakości wysokowydajny olej silnikowy opracowany z wykorzystaniem technologii StrongTech™, która tworzy wyjątkowo mocną warstwę płynu, aby chronić silnik, zachować wydajność i utrzymać pojazd użytkowy w ruchu przez dłuższy czas. Pomaga to zmniejszyć całkowity koszt związany z użytkowaniem.

Olej typu Low SAPS przeznaczony do pojazdów ciężarowych spełniających normę Euro VI, Euro V Euro VI, China VI, Bharat VI i Proconve-P8, łącznie z nowoczesnymi silnikami dużej mocy wyposażonymi w systemy kontroli emisji takie jak DPF, SCR, DOC i EGR.

Nadaje się również do starszych silników turbodoładowanych i wysokoprężnych silników wolnossących, zarówno do jazdy po autostradzie jak i poza nią, napędzanych olejem napędowym o wysokiej lub bardzo niskiej zawartości siarki i biodieslem (*należy zapoznać się z instrukcją obsługi*).

Nadaje się do pojazdów napędzanych CNG, w których zalecane są specyfikacje wymienione w niniejszym dokumencie.

Posiada dopuszczenie Daimler Truck Fluid Release (DTFR 15C100), jest w pełni zgodny z wcześniejszymi klasyfikacjami i odpowiedni do stosowania w pojazdach, w odniesieniu do których zaleca się przestrzeganie poprzedniej specyfikacji Daimler MB 228.31.

Jest całkowicie zgodny z poprzednimi specyfikacjami ACEA E9-16 i E7-16.

PETRONAS Urania Elite 10W-30 zastępuje Urania 3000 LS 10W-30.

**Popraw osiągi swojego pojazdu, łącząc PETRONAS Urania z płynami PETRONAS Tutela**

### Korzyści

Przyczynia się do zwiększenia dostępności pojazdu poprzez:

- **Dłuższą żywotność silnika** dzięki wyjątkowej stabilności termicznej i oksydacyjnej w wysokiej temperaturze, co zapewnia stabilność lepkości oraz zapobiega tworzeniu się osadów i szlamu, a także przekłada się na dłuższy okres eksploatacji oleju nawet w trudnych warunkach;
- **Doskonałą ochronę układów oczyszczania spalin**, takich jak DPF i DOC dzięki systemowi dodatków niskopopiołowych;
- **Skuteczne przeciwdziałanie wysokiemu stężeniu nagromadzonej sadzy** mające kluczowe znaczenie dla zapobiegania utracie mocy pojazdu;
- **Lepsze smarowanie podczas rozruchu** dzięki lepkości w niskiej temperaturze;
- **Optymalny poziom lepkości i smarowania w okresie użytkowania**, aby zapobiec nieplanowanym awariom;
- **Lepszą odporność filmu olejowego pod działaniem dużych naprężeń mechanicznych**, zapewniającą większą trwałość silnika.

### Dopuszczenia, specyfikacje i poziom jakości

#### Specyfikacje:

- API CK-4, API CJ-4, API SN
- ACEA E11, E7

#### Dopuszczenia:

- DTFR 15C100
- Ford WSS M2C171-F1
- Mack EOS-4.5
- MAN M3775
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4.5

#### Poziom jakości:

- CAT ECF-3
- Cummins CES 20086, 20081
- DAF PSQL 2.1E
- Deutz DQC III-18 LA
- Detroit Diesel DFS93K222/218
- Certyfikat MB 228.31
- Kategoria oleju MTU 2.1

[\[Open\]](#)

- Volvo VDS-4

Uwaga: Zawsze należy zapoznać się z instrukcją obsługi w celu sprawdzenia zalecanej klasy lepkości i specyfikacji dla danego pojazdu.

[Open]

## Typowe właściwości fizykochemiczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość standardowa
Wygląd	-	-	Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,863
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	12,1
Wskaźnik lepkości	ASTM D 2270	-	144
Temperatura zapłonu COC	ASTM D 92	°C	> 220
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,8
CCS w -25 °C	ASTM D5293	mPa·s	5700
Temperatura płynięcia	ASTM D 97	°C	-42

Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

### Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiegokolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody. Szczegółowe informacje na temat warunków przechowywania, bezpiecznego użytkowania i utylizacji tego produktu można znaleźć w karcie charakterystyki substancji lub uzyskać na stronie: [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com)

### Ważna uwaga

Słowo PETRONAS, logo PETRONAS i inne powiązane znaki towarowe i/lub oznaczenia użyte w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. („PLISB”) lub jej spółek zależnych, lub związanej z nią spółki dominującej na podstawie licencji, o ile nie wskazano inaczej. Dokumenty PLI i zawarte tu informacje uważa się za zgodne z prawdą na dzień wydruku tych dokumentów. PLISB nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności i kompletności, ani jakichkolwiek zawartych tu informacji, ani jakiegokolwiek zawartej transakcji. Informacje zawarte w dokumentach PLI są oparte na standardowych badaniach w warunkach laboratoryjnych i są podane jedynie jako wskazówka. Użytkownicy powinni sprawdzić, czy korzystają z najnowszej wersji dokumentów PLI. Użytkownicy odpowiadają za ocenę przydatności produktu do zamierzonego zastosowania, jego bezpieczne zastosowanie oraz zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami nałożonymi przez odpowiednie władze lokalne.

Karty charakterystyki substancji są dostępne dla wszystkich naszych produktów i można z nich korzystać w celu uzyskania odpowiednich informacji dotyczących przechowywania, bezpiecznego użytkowania i utylizacji produktu. Firma PLISB, jej spółki zależne ani związana z nią spółka dominująca nie odpowiadają za żadne straty lub szkody, ani za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przykładowe lub wtórne, ani za jakiegokolwiek szkody wynikłe na skutek niedotrzymania umowy, zaniedbania lub innych czynów niedozwolonych, związanych, lub będących skutkiem niewłaściwego zastosowania materiałów i/lub informacji, lub nieprzestrzegania zaleceń, lub ryzyka nierozzerwania związanego z naturą tych materiałów i/lub informacji. Wszystkie produkty, usługi i informacje są dostarczane na zasadach regulowanych standardowymi warunkami sprzedaży. Prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem lokalnym w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji.