

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**AMBRA MASTERGOLD HSP 10W-30**

**PRODUKTCODE: 2748**

### ANWENDUNG

Hochleistungs-Mehrbereichsöl, speziell für die Schmierung von Diesel-Saugmotoren und turbogeladenen Dieselmotoren in Traktoren, Land- und Erdbaumaschinen der letzten Generation.

### SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 10W-30, NH 324 H, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, MB 228.3, CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072

### TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,875
VISKOSITÄT BEI 100°C	ASTM D 445	cSt	11,5
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	138
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	> 210
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,1
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	<- 27

Alle technischen Daten sind Richtwerte.