

FICHE TECHNIQUE

**PETRONAS
DURANCE**

GRAISSE POUR CHAÎNES

- DESCRIPTION DU PRODUIT

Formule spéciale contenant du PTFE pour une lubrification parfaite et constante des chaînes de motos et de transmission en général.

Hautement adhérente, résiste aux intempéries, pénètre en profondeur sans attaquer les joints toriques. Transparente, pas sale. Son excellente adhérence en fait un produit idéal pour les pistes et le tout-terrain. Format pratique qui vous permet de l'emporter avec vous lors de vos déplacements. Le produit n'attaque pas les pièces en plastique ou en caoutchouc.

- DOMAINES D'APPLICATION

Graisse idéale pour la lubrification de toutes sortes de chaînes de transmission, ainsi que pour les joints toriques.

- SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Aspect pommade
- Couleur jaune paille
- Odeur typique
- Densité à 15 °C ASTM D1298 0,700 g/ml
- Point de chute (graisse) +250 °C
- Consistance NLG (graisse) 2
- Pénétration (graisse) 265 - 295
- Température de fonctionnement de -40 °C +170 °C

Les données ci-dessus ne constituent pas des spécifications et sont soumises aux tolérances normales de production.

- MODE D'EMPLOI

Agiter la bombe avant l'emploi. Pulvériser à une distance d'environ 20 cm. Pour une distribution précise, insérer la paille dans la buse de pulvérisation spécifique. Valve spéciale qui permet de distribuer même lorsque la bombe est à l'envers.

Vaporiser directement sur la chaîne à lubrifier, de préférence au ralenti.

- MISES EN GARDE

Agiter avant utilisation.
Ne pas appliquer le produit sur des surfaces chaudes.

- STOCKAGE

Dans son emballage intact et conservé à température ambiante, pendant au moins 3 ans.

- CONDITIONNEMENT

Bombe aérosol en aluminium

Cod. 8575 75 ml 1D348575
Cod. 8576 200 ml 1D348576

- REMARQUES

Pour toutes les informations relatives à la sécurité du produit, il est conseillé de consulter la fiche technique de sécurité.

TS 23.052023

The data contained herein are the result of technological research by our laboratories and are given for informative purposes only. We exclude any liability deriving from the incorrect choice or application of the product and from the lack of the necessary precautions, which should be carefully checked by the user. For information, please contact our Technical Dept. on no. +39 02924361